



轻

DOMINIQUE 01

具有极佳缓冲和舒适性的运动鞋

Dominique是一款时尚运动鞋，满足了很多专业人士的需求。这款封闭式鞋子能够提供专业保护，而且非常合脚。后跟气垫和可拆卸的发泡鞋垫提供了极佳的缓冲性能，减震吸能，给人以极大的舒适感。带有防静电塞的防滑大底，可以用湿布轻松清洁。透气吸汗内衬让这款专业运动鞋，成为工作时间及日常下班的理想穿戴伴侣。

鞋面	透气网布, 牛面皮
内里	3D 透气网布
鞋垫	SJ 抗菌除臭海波丽鞋垫
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
等级	O1 / ESD, SRC
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.410 kg
标准	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



BLK



Oxygrip / SJ Grip

采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC (SRA +SRB) 标准。



静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35兆欧姆之间。



SJ Foam

可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。透气、吸湿性强。



SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。

工业:

餐饮, 清洁, 食品及饮料, 医学

环境:

极度湿滑表面, 不平整表面

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20347
鞋面	透气网布, 牛面皮			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	1.1	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	16.8	大于等于 15
内里	3D 透气网布			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	67.9	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	543	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	25600/12800	25600/12800
大底	聚氨酯PU/天然橡胶			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	120	小于等于 150
	外底防滑性SRA: 后跟	摩擦	0.29	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA: 平底	摩擦	0.33	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB: 后跟	摩擦	0.21	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB: 平底	摩擦	0.23	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	N/A	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	73.6	0.1 - 100
	后跟吸能	J	36	大于等于 20

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。