SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



DORIA OB

Hippe klomp met een speelse touch

De DORIA schoenen bieden superieur comfort met ESD, een uitneembaar voetbed en pijnverlichting voor de lichaamshouding. Perfect voor professionals in verschillende bedrijfstakken die op gladde oppervlakken werken.

Binnenvoering	Coolmax Mesh
Loopzool	EVA, Rubber (NBR)
Categorie	OB / SRC, A, E, ESD
Maatbereik	EU 34-43 / UK 2.0-9.0 / US 2.5-11.5 JPN 21.0-27 / KOR 225-280
Gewicht staal	0.240 kg
Normering	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK


FLR


FUX


LBL


LGN


LIC


MUG


PTB


WHT



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Coolmax®-voering
De Coolmax®-technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor sporters. Het materiaal transporteert vocht en zweet zodat het lichaam droog blijft. Wij vonden het uitermate geschikt voor mensen die elke dag urenlang hard werken.



Verwisselbaar voetbed
Vernieuw regelmatig je binnenzool of gebruik je eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.

Industrieën:
Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Binnenvoering	**Coolmax Mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	14.5	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	116.1	mg/cm^2
Loopzool	**EVA, Rubber (NBR)**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	111	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.43	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.53	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.13	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.26	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	88	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	22	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	29.0	J

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.