



Médio

DUBLIN 02

sapato uniforme respirável para profissionais

Os sapatos DUBLIN são uma mistura de conforto e segurança. Com resistência ao deslizamento SR, uma palmilha amovível, SJ Grip e uma parte superior em pele respirável, são perfeitos para profissionais de várias indústrias.

Gáspea	Napa
Forro	Têxtil
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	PU/borracha
Categoria	02 / SRC
Intervalo de tamanhos	EU 39-48 / UK 6.0-13.0 / US 6.5-13.5 JPN 25-31.5 / KOR 255-315
Peso da amostra	0.429 kg
Normas	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



Função antiderrapante SRC

As solas antiderrapantes são uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB, pelo que são testadas tanto em superfícies de aço como de cerâmica.



Parte superior de couro respirável

O couro natural proporciona um grau elevado de conforto ao utilizador, combinado com durabilidade em aplicações versáteis.




SJ Foam

Palmilha amovível, confortável e antiestática, que proporciona um bom ajuste, uma boa orientação e um sistema de amortecimento de impactos otimizado, na zona do calcâncar e da parte anterior do pé. Respirável e absorvente de humidade.



Palmilha amovível

Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.



Oxygrip / SJ Grip

As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).

Indústrias:

Catering, Alimentos e bebidas, Indústria

Ambientes:

Ambiente seco, Ambiente húmido

Manual de manutenção:

Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Descrição		Unidade de medida	Resultado	EN ISO 20347
Gáspea	Napa			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm ² /h	2.3	≥ 0.8
Forro	Parte superior: coeficiente de vapor de água	mg/cm ²	20.3	≥ 15
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm ² /h	55.9	≥ 2
Palmilha	Forro: coeficiente de vapor de água	mg/cm ²	447.4	≥ 20
	Palmilha SJ Foam	ciclos	25600/12800	25600/12800
Sola exterior	PU/borracha			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	mm ³	88.9	≤ 150
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcaneo	fricção	0.49	≥ 0.28
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	fricção	0.41	≥ 0.32
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcaneo	fricção	0.32	≥ 0.13
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	fricção	0.37	≥ 0.18
	Valor antiestático	MegaOhm	17.2	0.1 - 1000
	Valor ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorção de energia na zona do calcaneo	J	41.6	≥ 20

Tamanho da amostra:

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com