EASY GRIP

EASYGRIP

Antypoślizgowy ochraniacz na buty

- Skład: 100% guma
- Do użycia na tłustych, mokrych i śliskich powierzchniach
- Możliwość dopasowania do większości rodzajów obuwia
- Wodoodporne, wygodne i higieniczne
- Antypoślizgowa podeszwa Tiger Grip® z samoczyszczącymi się ćwiekami
- Kod kolorystyczny do identyfikacji rozmiarów
- Zakres rozmiarów: S(34-37) - M(38-41) - L(42-45) - XL(46-48)

CO_2 5.34 kg

WHT

BLK

Materiał cholewki	Guma (NBR)
Podszewka	Nie dotyczy
Wkładka	Nie dotyczy
Podeszwa środkowa	Nie dotyczy
Zewnętrzna podeszwa	Guma (NBR)
Podnosek	Nie dotyczy
Kategoria	SR - odporność na poślizg, FO
Zakres rozmiarów	EU S34-37-X46-48
Waga próbki	0.174 kg
Normy	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
Certyfikaty	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)

Technologia Tiger Grip
Podeszwy zewnętrzne z technologią Tiger Grip są znane ze swojej antypoślizgowości, odporności na zużycie i doskonałej przyczepności na różnych powierzchniach, nawet mokrych i nierównych. Są one wykonane z ekskluzywnej mieszanki gumy i zaprojektowane ze specjalnymi wzorami i rowkami w celu zwiększenia przyczepności i stabilności.

Możliwość używania w Autovlave.
Można sterylizować w autoclave.

Odporność na poślizg (SR)
Zastępuje poprzednio używany termin SRA+SRB=SRC. SR oznacza, że test poślizgu został przeprowadzony na płytkach pokrytych mydłem i olejem.

Branże:
Żywnościowy, Chemiczna, Czyszczenie, Medyczna, Żywność

Środowiska:
Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Śnieżny i lodowaty

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis		Wynik	Jednostka miary
Zewnętrzna podeszwa	**Guma (NBR)**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	144	mm^3
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	≥ 0.31	0.41	tarcie
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	≥ 0.36	0.47	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	≥ 0.19	0.30	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	≥ 0.22	0.38	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	180	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	N/A	J
Podnosek	**Nie dotyczy**			
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J)	N/A	N/A	mm
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 10kN)	N/A	N/A	mm
	Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J)	N/A	N/A	mm
	Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 15kN)	N/A	N/A	mm

Wielkość próbki: 41

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	0.99	kg
	Opakowanie	0.04	kg
	Produkcja	3.80	kg
	Transport	0.51	kg
		5.34 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	0%
	Opakowanie	71%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.

Przewodnik po rozmiarach:

Sizes	S				M				L				XL		
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5+						
US Men					5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315