



빛

ECODESERT S1P MID

ECODESERT

Eco Extra Wide S1P Safety Shoes

에코데서트는 통기성이 뛰어난 재활용 갑피로 제작되어 적은 비용으로 더 많은 기능을 제공합니다. 이 세미 하이 부츠는 강철 안전 토크, 천공 방지 미드솔, 미끄럼 방지 아웃솔 등의 기능으로 건조한 환경에서도 발을 안정적으로 보호합니다.

갑피 소재	재활용 캔버스
내부 안감	재활용 캔버스
갈창	SJ 폼 밑창
중창	강철
러닝 솔	PU / PU
Top	강철
카테고리	S1 P / SR, FO
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.662 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



KHA



AH6



BLK



SRC

미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



스틸 미드솔
천공 방지 스틸 미드솔은 스테인리스 또는 코팅 처리된 스틸 소재로 제작되어 날카로운 물체가 밑창을 뚫고 들어오는 것을 방지합니다.



스틸 안전 코
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.



정전기 방지

정전기 방지 신발은 정전기의 발생을 방지하고 효과적인 방전을 보장합니다. 100킬로옴에서 1기가옴 사이의 체적 저항



SJ FOAM

탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



SJ-3-Fit

Safety Jogger 신발의 폭을 개인의 필요에 맞게 조절하여 최적화된 착용감과 편안함을 제공합니다.

산업 분야:
자동차, 건설, 산업, 물류

주변 환경:
고르지 않은 표면, 건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
갑피 소재 재활용 캔버스 윗면: 수증기 투과성 윗면: 수증기 계수	mg/cm ² /h	7.1	≥ 0.8
	mg/cm ²	57.5	≥ 15
내부 안감 재활용 캔버스 안감: 수증기 투과성 안감: 수증기 계수	mg/cm ² /h	10.7	≥ 2
	mg/cm ²	87.8	≥ 20
깔창 SJ 폼 밑창 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
러닝 솔 PU / PU 아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	Relative volume loss: 0.9g/cm ³ (Density: 0.98)	≤ 150
	마찰	0.48	≥ 0.31
	마찰	0.49	≥ 0.36
	마찰	0.21	≥ 0.19
	마찰	0.24	≥ 0.22
	메가움	26.5	0.1 - 1000
	메가움	N/A	0.1 - 100
	J	40	≥ 20
Top 강철 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J) 내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN) 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J) 압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm	N/A	N/A
	mm	N/A	N/A
	mm	17.5	≥ 14
	mm	23.0	≥ 14

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.



www.safetyjogger.com