轻

ECOLOBI S1P LOW TLS S1 PS

ECOLBIS1PT

宽帮运动型安全鞋，采用可回收鞋面

ECOLOBI 采用可回收鞋面制成，既能保护您的双脚，又能保护环境。这款无金属、轻便的安全鞋有一个复合安全鞋头和防静电保护装置。橡胶外底具有优异的防滑性，并可耐油、燃料、化学品和极端温度。

鞋面	超纤，环保透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 记忆泡沫脚垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S1 PS / SR, ESD, FO, HRO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.500 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

BLK

BLU

KHA

TLS（扭锁系统）
Safety Jogger创新的TLS旋钮系带装置，可让您在任何情况下，用一只手快速收紧和松开安全鞋，即使您戴着安全手套。通过这种方式，Safety Jogger的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适，并使你能够更好发挥的产品。



橡胶外底
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性

塑钢包头
不含金属，重量轻，无导热性或导电性。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA +SRB=SRC 术语。SR 表示在被肥皂和油污染的瓷砖上进行的防滑测试。

后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

工业:
装修，汽车，物流，工业

环境:
不平整表面，干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**超纤, 环保透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	1.2	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	21	大于等于 15
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	34.59	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	277	大于等于 20
鞋垫	**SJ 记忆泡沫脚垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米^3	119.4mm^3(Density:1.3)	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.48	大于等于 0.31
	基本防滑性能 - 陶瓷 + NaLS - 向后向前防滑	摩擦	0.48	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.36	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 向后向前滑动	摩擦	0.36	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	648	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	70	0.1 - 100
	后跟吸能	J	25	大于等于 20
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	NA	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	NA	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	15.5	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	22.0	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。