



Cahaya

ECONILA S1 LOW

ECONILAS1L

Sepatu pengaman bergaya trainer yang lebar dengan bagian atas yang didaur ulang

Berkat bagian atas yang terbuat dari bahan daur ulang, ECONILA melindungi kaki Anda dan lingkungan. Sepatu pengaman bebas logam ini memiliki penutup jari kaki pengaman komposit, desain yang ringan, dan perlindungan ESD. Sol luar karetnya menawarkan ketahanan slip yang luar biasa dan tahan terhadap minyak, bahan bakar, bahan kimia, dan suhu ekstrem.

Bahan atas	tekstil daur ulang rajutan
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Alas kaki SJ Memory Foam
Midssole	N/A
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Atas	Komposit
Kategori	S1 / SR, ESD, FO, HRO
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.429 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022




Sol luar dari karet

Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.



Hidung pengaman komposit

Bebas logam dan ringan, tidak ada konduktivitas termal atau listrik



Bebas logam

Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



Resistensi slip (SR)

Menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan SRA + SRB = SRC. SR berarti uji slip dilakukan pada ubin yang terkontaminasi sabun dan minyak.



Penyerapan tumit

Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



Pelepasan muatan listrik statis

ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalakan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.

Industri:

Perakitan, Otomotif, Logistik, Industri

Lingkungan sekitar:

Lingkungan kering, Permukaan yang tidak rata

Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi		Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
Bahan atas	tekstil daur ulang rajutan			
Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm ² / jam	2.3	# 0.8
Sisi atas: koefisien uap air		mg / cm ²	45	# 15
Lapisan dalam	jaring daur ulang			
Lapisan: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm ² / jam	34.59	# 2
Lapisan: koefisien uap air		mg / cm ²	277	# 20
Sol dalam	Alas kaki SJ Memory Foam			
Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800	
Menjalankan sol	Fabel/Karet			
Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm ³	119.4mm ³ (Density:1.3)	# 150	
Sol luar tahan selip SRA: tumit	gesekan	0.32	# 0.28	
Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	gesekan	0.40	# 0.32	
Sol luar tahan selip SRB: tumit	gesekan	0.18	# 0.13	
Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	gesekan	0.21	# 0.18	
Nilai antistatis	MegaOhm	215	0.1 - 1000	
Nilai ESD	MegaOhm	14.6	0.1 - 100	
Penyerapan energi pada tumit	J	25	# 20	
Atas	Komposit			
Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	NA	N/A	
Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	NA	N/A	
Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	16	# 14	
Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	17	# 14	

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

 Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**
www.safetyjogger.com