



## ECO PROTECTOR 4X44C

ECOPROTECT

**Sarung tangan HPPE (polietilen berkualitas tinggi) tahan potong dengan lapisan nitril ganda, terbuat dari bahan daur ulang**

Sarung tangan tahan potong PROTECTOR yang mulus memastikan ketangkasan, keamanan, cengkeraman, dan keandalan. Sarung tangan ini dirancang untuk memberikan kekuatan mekanis maksimum untuk kondisi kerja yang ringan hingga berat. Selain ketahanan potong yang maksimal, sarung tangan ini menawarkan kenyamanan dan ketangkasan yang luar biasa. Solusi ideal untuk aktivitas dalam kondisi yang kurang menguntungkan.

Tingkat kinerja	4X44C
Liner	13 PENGUKURAN HPPE
Pelapisan	PASIR NITRIL/NITRIL
Kategori	SIF-Silicone Free
Kisaran ukuran	EU 7-12
Berat baja	0.056 kg
Standardisasi	ANSI/ISEA 105:2016 EN 407:2020 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



### Industri:

Otomotif, Kimia, Pembersihan, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Taktis, Industri, Konstruksi, Perakitan



GBL

## Tingkat kinerja 4X44C

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Ketahanan abrasi (putaran)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistensi pemotongan (faktor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Kekuatan sobek (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistensi jahitan (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistensi jahitan bilah lurus (Newton)	2	5	10	15	22	30

- Ketahanan abrasi: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk menggosok sarung tangan sampel.
- Resistensi pemotongan: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau yang berputar pada kecepatan konstan.
- Ketahanan sobek: berdasarkan jumlah kekuatan yang diperlukan untuk merobek sampel.
- Resistensi tusukan: berdasarkan jumlah gaya yang diperlukan untuk menembus sampel dengan ujung berukuran standar.
- Resistensi pemotongan menurut uji TDM100: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau geser pada kecepatan konstan.

**Anti air**

Menjaga tangan Anda tetap kering dengan menolak air dan kelembapan.

**Perlindungan menyeluruh**

Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang sangat baik dalam segala kondisi dan menjaga tangan Anda tetap aman di berbagai lingkungan.

**Ketahanan aus yang tinggi**

Sarung tangan ini dibuat untuk menahan penggunaan berat tanpa cepat aus. Sarung tangan ini memenuhi tingkat ketahanan abrasi tertinggi menurut standar EN 388.

**Resistensi potong yang tinggi**

Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang tinggi terhadap luka dan melindungi tangan Anda dari ujung atau benda tajam. Sarung tangan ini cocok untuk pekerjaan dengan risiko terpotong sedang.

**Tahan minyak**

Sarung tangan ini dapat menangani minyak, lemak, dan pelarut tanpa rusak. Sarung tangan ini ideal untuk pekerjaan mekanis atau pekerjaan di bidang manufaktur, pemeliharaan, atau industri minyak.

**Bebas lateks**

Sarung tangan ini memiliki bantalan ekstra untuk melindungi telapak tangan dan buku-buku jari Anda dari benturan, sehingga mengurangi risiko cedera.