



## Cahaya

### EDEN 01 LOW

EDEN

#### Sepatu kerja slip-on yang nyaman

Kenakan, lanjutkan! Sepatu yang sempurna untuk "masuk dan keluar", sepatu latihan slip-on ini memiliki sol luar dari karet/EVA yang memiliki ketahanan yang baik terhadap selip. Fitur-fitur seperti penyerapan energi di bagian tumit, kenyamanan yang pas, insole busa yang lembut dan desain yang ringan membuat sepatu ESD ini nyaman dipakai.

Bahan atas	Lorica, Jaring
Lapisan dalam	Jaring 3D
Sol dalam	Sol busa SJ
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Kategori	O1 / ESD, SRC
Kisaran ukuran	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Berat baja	0.245 kg
Standardisasi	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



#### Jaring 3D

Jaring jarak yang diproduksi secara tiga dimensi untuk pengaturan kelembaban dan suhu yang lebih baik.




#### Pelepasan muatan listrik statis

ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalakan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.




#### Penyerapan tumit

Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



#### Bebas logam

Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



#### Oxygrip / SJ Grip

Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkeraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).



#### SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



BLK



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

**Industri:**

Pembersihan, Catering, Medis

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi		Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20347
<b>Bahan atas</b>	<b>Lorica, Jaring</b>			
Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm <sup>2</sup> / jam	2.18	≥ 0.8
Sisi atas: koefisien uap air		mg / cm <sup>2</sup>	18	≥ 15
<b>Lapisan dalam</b>	<b>Jaring 3D</b>			
Lapisan: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm <sup>2</sup> / jam	70	≥ 2
Lapisan: koefisien uap air		mg / cm <sup>2</sup>	350	≥ 20
<b>Sol dalam</b>	<b>Sol busa SJ</b>			
Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800	
<b>Menjalankan sol</b>	<b>Fabel/Karet</b>			
Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm <sup>3</sup>	105	≤ 150	
Sol luar tahan selip SRA: tumit	gesekan	0.44	≥ 0.28	
Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	gesekan	0.48	≥ 0.32	
Sol luar tahan selip SRB: tumit	gesekan	0.25	≥ 0.13	
Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	gesekan	0.29	≥ 0.18	
Nilai antistatis	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000	
Nilai ESD	MegaOhm	60	0.1 - 100	
Penyerapan energi pada tumit	J	28	≥ 20	

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.


**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**

 Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**
[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)