

EDGE 1006GH

Datasheet



Notified Body	CE 2233	
Artikelnummer	EGBLK1006GH	
Normering	EN360:2002: CNB/P/11.060: testmethode voor scherpe randen met een randradius groter dan 0,5 mm.	
Materialen	Behuizing	ABS
	Schroeven	Roestvast staal
	Kabel	4,8 mm gegalvaniseerde staalkabel
	Haak	Gelegeerd staal, 18 mm opening
Omschrijving	- Valbeveiliging vervaardigd uit metalen elementen gemonteerd in een ABS afgesloten behuizing; - Het bevat een zelf-oprollende, gegalvaniseerde kabel; - Voorzien van externe schokdemper; - Werklengthe van 6 meter; - Ankerbevestiging met draaibaar oog; - Klein, compact en licht van gewicht; - Horizontaal en verticaal te gebruiken.	
Technische specificaties	Maximale totale val	1,5 meter
	Maximale stopkracht	6 kN (0,6 meter vrije val)
	Minimale breeksterkte	> 12 kN
	Maximale werklust	100kg
Gewicht	5,25 kg	
Verpakking	Kartonnen doos, gebruiksaanwijzing inbegrepen.	
Levensduur	Tot 10 jaar na ingebruikname. Valstopblokken van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 10 jaar. Volg de gebruikshandleiding!	