

Datasheet

Edge 1020



Notified Body	CE 2777	
Artikelnummer EAN	EGBLK1020G	8718657720166
Normering	EN360:2002	
Materialen	Behuizing	ABS
	Schroeven	Roestvast staal
	Kabel	4,7 mm gegalvaniseerde staalkabel
	Haak	Gelegeerd staal, 18 mm opening
Omschrijving	 Valbeveiliging vervaardigd uit metalen elementen gemonteerd in een ABS afgesloten behuizing;  Het bevat een zelf-oprollende, gegalvaniseerde kabel;  In het systeem is een schokdemper geïntegreerd;  Werklength van 20 meter;  Ankerbevestiging met draaibaar oog;  Exclusief voor verticaal gebruik.	
Technische specificaties	Maximale totale val	1,5 meter
	Maximale stopkracht	6 kN (0,6 meter vrije val)
	Minimale breeksterkte	> 12 kN
	Maximale werklust	140 KG
Gewicht	9,3 kg	
Verpakking	Kartonnen doos, gebruiksaanwijzing inbegrepen.	
Levensduur	Tot 10 jaar na ingebruikname. Valstopblokken van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 10 jaar. Volg de gebruikshandleiding!	