EDGE SAFETY EQUIPMENT

Datasheet

Vertiline Universal







Notified Body	CE 2756		
Artikelnummer, EAN & Gewicht	EL2321610 EL2321620 EL2321630 EL2321640	6425670021928 6425670018997 6425670019055 6425670025636	2,702 grams 4,006 grams 5,220 grams 6,490 grams
Normering	EN 353-2:2002	Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn.	
Materiaal	Touw Koppelingen Meeloopklem	14 mm, polyamide, kernmantel touw. Kangri (022) = staal Quadro (232) = aluminium. Verzinkt staal.	
Omschrijving	▪ Valbeveiliging op flexibele verankeringslijn; ▪ Afneembare meeloopklem van verzinkt staal; ▪ Kernmantel touw met genaaide uiteinden en beschermende kousen; ▪ Valdemper met zeer betrouwbaar en zeer zacht scheurgedrag; ▪ **Te gebruiken voor 1 persoon!**.		
Technische specificaties	Touw diameter Breeksterkte touw Breeksterkte Kangri Breeksterkte Quadro Breeksterkte meeloopklem Maximale gewicht	14 mm 38 kN 25 kN 40 kN 15 kN (= breeksterkte van de gehele combinatie.) 100 kg	
Lengte	EL2321610 EL2321620 EL2321630 EL2321640	10 mtr 20 mtr 30 mtr 40 mtr	
Verpakking	Per set in een plastic zak, inclusief gebruiksaanwijzing.		
Levensduur	Tot 10 jaar na ingebruikname; Tot 12 jaar na productiedatum. Vanlijnen van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 10 jaar. **Volg de gebruikshandleiding!**		