EDGE
SAFETY EQUIPMENT

Datasheet

Vertiline Basic





Notified Body	CE 2756		
Artikelnummer, EAN & Gewicht	EL2321810 EL2321820 EL2321830 EL2321840	6425670030401 6425670030289 6425670031163 6425670030265	1,986 grams 2,910 grams 3,850 grams 4,800 grams
Normering	EN 353-2:2002	Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn.	
Materiaal	Touw Koppeling Meeloopklem	12 mm, polyamide, kernmantel touw. 2 x Kangri (022) = staal Verzinkt staal .	
Omschrijving	Valbeveiliging op flexibele verankeringslijn; Vaste meeloopklem van verzinkt staal; Kernmantel touw met genaaide uiteinden en beschermende kousen; Valdemper met zeer betrouwbaar en zeer zacht scheurgedrag; **Te gebruiken voor 1 persoon!**.		
Technische specificaties	Touw diameter Breeksterkte touw Breeksterkte Kangri Breeksterkte meeloopklem Maximale gewicht	12 mm 28 kN 25 kN 15 kN (= breaking load of the set .) 100 kg	
Lengte	EL2321810 EL2321820 EL2321830 EL2321840	10 mtr 20 mtr 30 mtr 40 mtr	
Verpakking	Per set in een plastic zak, inclusief gebruiksaanwijzing.		
Levensduur	Tot 10 jaar na ingebruikname; Tot 12 jaar na productiedatum. Vanglijnen van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 10 jaar. **Volg de gebruikshandleiding!**		