




普通作業用、

## ELA 01

彼女に贈る、スポーティでトレンド感あふれるスニーカー

衝撃吸収性に優れたELAトレーナーは、ESDテクノロジー、取り外し可能なフットベッド、メモリーフォームインソール、姿勢痛緩和、優れたグリップ力など、快適性と安全性をシームレスに融合し、さまざまな環境に対応します。

アッパー	合成皮革
裏地	メッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ランニング	PU/ラバー
ソール	
カテゴリー	01 / ESD, SRC
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.328 kg
規範	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



### 静電気放電 ( ESD )

ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



### 取り外し可能なインソール

インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



### SJフォーム

取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。



FUX



LIC



LBL



LGR

## 産業分野:

ケータリング, クリーニング, 食品・飲料, メディカル

## エンバイロメント:

ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

## メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明		測定単位	結果	EN ISO 20347
アッパー	合成皮革	mg/cm <sup>2</sup> /h	1.1	≤ 0.8
	上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	17.0	≥ 15
裏地	メッシュ	mg/cm <sup>2</sup> /h	33.3	≥ 2
	裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	266.5	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド	しゅうき	25600/12800	25600/12800
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)			
ランニングソール	PU/ラバー	mm <sup>3</sup>	124	≤ 150
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	フリクション	0.48	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.57	≥ 0.32
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.15	≥ 0.13
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.19	≥ 0.18
	ランニングソールの耐滑性 SRB: フラット	フリクション	0.32	0.1 - 1000
	帶電防止値	メガオーム	74	0.1 - 100
	ESD値	メガオーム	38	≥ 20
ヒールエネルギー吸収		J		

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)