SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Medium

ELA 01

Sportieve en trendy sneaker voor haar

The shock-absorbent ELA sneaker seamlessly combines comfort and safety with ESD-technology, a removable footbed, memory foam insole, body posture pain relief and superior grip making it perfect for various environments.

Bovenmateriaal	Synthetisch leder
Binnenvoering	Mesh
Voetbed	SJ foam zool
Buitenzool	PU/Rubber
Categorie	O1 / ESD, SRC
Maatbereik	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Gewicht staal	0.328 kg
Normering	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

LIC

FUX

LBL

LGR

Impactschuim
De uitneembare inlegzool van impactschuim zorgt voor extra comfort tijdens het stappen en kan worden vervangen door uw eigen orthopedische zool.

Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.

Verwisselbaar voetbed
Vernieuw regelmatig uw binnenzool of gebruik uw eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.

Industrieën:
Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

	Omschrijving	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20347
Bovenmateriaal	**Synthetisch leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	1.1	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	17.0	≥ 15
Binnenvoering	**Mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	33.3	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	266.5	≥ 20
Voetbed	**SJ foam zool**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Buitenzool	**PU/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	124	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.48	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.57	≥ 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.15	≥ 0.13
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak	wrijving	0.19	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	0.32	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	74	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	38	≥ 20

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.