SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medio

ENERGETICA S3

Zapato de seguridad ESD de corte medio con material de Cordura® de primera calidad en la parte superior

Safety Jogger's ENERGETICA es un zapato de seguridad ESD de corte medio de primera calidad diseñado para una seguridad y comodidad óptimas. Presenta resistencia al deslizamiento SR, descarga electrostática y una puntera de material compuesto sin metal.

Cubierta	Textil
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Entresuela	Textil anti-perforación
Puntera	Composite
Categoría	S3 / ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Peso de la muestra	0.718 kg
Estándar	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

090

S3
Los zapatos de seguridad S3 son adecuados para trabajar en un ambiente con alta humedad y presencia de aceite o hidrocarburos. Estos zapatos también protegen contra el riesgo de perforación de la suela, y el aplastamiento del pie.

Resistencia al deslizamiento del SRC
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.

Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Libre de metales
Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.

Puntera compuesta
Libre de metal y liviano, sin conductividad térmica o eléctrica.

Industrias:
Automotor, Limpieza, Construcción, Alimentos y bebidas, Logística, Producción

Ambientes:
Ambiente seco, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20345
Cubierta	**Textil**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm²/h	3.9	≥ 0.8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm².	31.7	≥ 15
Forro	**Malla**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm²/h	38.7	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm².	309.8	≥ 20
Plantilla	**Plantilla de espuma SJ**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
Puntera	**Composite**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	mm	N/A	N/A
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	mm	N/A	N/A
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	mm	14.0	≥ 14
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	mm	19.5	≥ 14

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros