

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL



MOVE

EVELYN 01

Leicht und atmungsaktiv den ganzen Tag

Evelyn ist entworfen, um lang anhaltenden Komfort mit modernem Stil und einfache Passform zu gewährleisten. Alle zusätzlichen Sicherheitsmerkmale machen diesen Arbeitsschuh ideal für Profis in anspruchsvollen Umgebungen, die viele Stunden im Stehen verbringen und die den Bedarf an leichtem Schuhwerk haben. Eine perfekte Passform für alle mit einem aktiven Leben.

Obermaterial Netzgewebe

Sohle EVA/Gummi

Zehenschutzkappe

Zwischensohle

Innenfutter Netzgewebe

Fußbett SJ Schaum Fußbett

Sicherheitsnorm EN ISO 20347 - O1 / ESD, SRC

Mustergewicht 195 gr.

Größenbereich EU 35-42 / UK 3.0-8.0 /
US 5.5-10.5 / CM 23.0-27.0




OXYGRIP / SJ GRIP

Gummilaufsohlen mit Oxytraction®-Technologie bieten sowohl auf trockenen als auch auf nassen Böden eine hervorragende Traktion und erfüllen die SRC (SRA+ SRB)-Normen.



SRC-RUTSCHFESTIGKEIT

Rutschfeste Sohlen sind eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRC-rutschfeste Sohlen bestehen sowohl SRA- als auch SRB-Rutschfestigkeitstests, sie werden sowohl auf Stahl- als auch auf Keramikoberflächen getestet.



ATMUNGSAKTIVES OBERTEIL

Erhöhtes Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement für noch mehr Tragekomfort.



ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD)

ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kilohm und 35 Megaohm.



SJ FOAM

Herausnehmbares, komfortables antistatisches Fußbett, das für eine optimale Passform, Führung und Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich sorgt. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend.



MOVE

EVELYN 01

Branchen:

Gastronomie, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen, Reinigung

Umgebungen:

Extrem rutschige Oberflächen, Trockene Umgebung

Vorsorge und Wartung:

um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern



Description		Maßeinheit	Ergebnis	EN ISO 20347
Obermaterial	Netzgewebe			
Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf		mg/cm ² /h	50.5	≥ 0.8
Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient		mg/cm ²	404	≥ 15
Innenfutter	Netzgewebe			
Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf (Mg/m ² hour)		mg/cm ² /h	43.7	≥ 2
Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient (Mg/cm ²)		mg/cm ²	350	≥ 20
Fußbett	SJ Schaum Fußbett			
Einlegesohle : abriebfest;		cycles	400	≥ 400
Sohle	EVA/Gummi			
Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) (Mm ³)		mm ³	129	≤ 150
Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA		friction	0.37	≥ 0.28
Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach		friction	0.35	≥ 0.32
≥ 0.32		friction	0.21	≥ 0.13
Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach		friction	0.23	≥ 0.18
Laufsohle: Antistatisch (MU)		MegaOhm	NA	0.1 - 1000
Laufsohle : ESD		MegaOhm	80.6	0.1 - 100
Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)		J	28	≥ 20
Zehenschutzkappe				
Schtoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J)		mm	NA	≥ 13
Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN)		mm	NA	≥ 13
Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Spielraum nach Einschlag)		mm	NA	≥ 13
Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN)		mm	NA	≥ 13

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern.
Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden.

Mustergröße: 37