SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Light

FEATHER S1PS

FEATHERS1P

最軽量のS1PS認証安全靴

280gのFEATHER S1PSは、史上最軽量の安全靴です。フルカーボン製のトゥキャップ、SJライト耐貫通ソール、そしてスーパークリティカルフォーム製ミッドソールを採用しています。

CO2 8.41 kg

BLK

アッパー	TPU, メッシュ
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJ FOAM FEATHERインソール
ミッドソール	耐穿孔性不織布
ランニングソール	SCフォーム/ゴム（NBR）
トゥーキャップ	カーボン
カテゴリー	S1 PS / SR, SC, HRO, ESD
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.275 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

耐パンク性軽量
メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。

通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。

滑り抵抗 (SR)
以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹸と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。

静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
ロジスティクス, 組立, オートモーティブ, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**TPU, メッシュ**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	91.1	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	729	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	91.1	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	729	mg/㎠
インソール	**SJ FOAM FEATHERインソール**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**SCフォーム/ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	92	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.42	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.41	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.43	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.42	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	4.9	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	8.34	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	24	J
トゥーキャップ	**カーボン**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	NA	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	NA	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	15	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	20	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	3.98	kg
	包装	0.12	kg
	生産	3.80	kg
	輸送	0.51	kg
		8.41 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	19%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。