SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Light

FEATHER S1PS

FEATHERS1P

Cea mai ușoară încălțăminte de siguranță certificată S1PS

La 280 g, FEATHER S1PS este cel mai ușor pantof de siguranță. Dispune de un vârf complet din carbon, talpă intermediară anti-perforare ușoară SJ și talpă intermediară din spumă Supercritical Foam.

CO_2 8.41 kg

BLK

Partea superioară	TPU, Plasă
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Branțul SJ FOAM FEATHER
Talpă intermediară	Material nețesut rezistent la perforare
Talpă exterioară	SC Spumă/ Cauciuc (NBR)
Toecap	CARBON
Categoria	S1 PS / SR, SC, HRO, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.275 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

Rezistent la înțepături, ușor
Talpă intermediară fără metal, super flexibilă și ultraușoară, rezistentă la înțepături. Acoperă 100% of zona inferioară a ultimei, fără conductivitate termică.

Partea superioară respirabilă
Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.

Rezistența la alunecare (SR)
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC. SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.

Descărcarea electrostatică (ESD)
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Pantof de lucru
Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.

Talpă detașabilă
Reînnoiți-vă tălpile în mod regulat sau folosiți propriile tălpi ortopedice pentru un confort sporit.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Logistică, Asamblare, Automotive, Industrie

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**TPU, Plasă**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	91.1	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	729	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	91.1	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	729	mg/cm^2
Talpă interioară	**Brantul SJ FOAM FEATHER**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	25600/12800	cicluri
Talpă exterioară	**SC Spumă/ Cauciuc (NBR)**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	92	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.42	frictiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.41	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.43	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.42	frictiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	4.9	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	8.34	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	24	J
Toecap	**CARBON**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	NA	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	NA	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	15	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	20	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	3.98	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	3.80	kg
	Transport	0.51	kg
		8.41 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	19%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.