

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

産業分野:  
オートモーティブ, 建設, ロジスティクス, 産業分野

エンバイロメント:  
ドライ環境

メンテナンス方法:  
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

|          | 商品説明                             | 測定単位                  | 結果          | EN ISO 20345 |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| アップー     | ニットテキスタイル                        |                       |             |              |
|          | 上段: 水蒸気透過性                       | mg/cm <sup>2</sup> /h | 37          | ≥ 0.8        |
|          | 上段: 水蒸気係数                        | mg/cm <sup>2</sup>    | 88          | ≥ 15         |
| 裏地       | メッシュ                             |                       |             |              |
|          | 裏地: 水蒸気透過性                       | mg/cm <sup>2</sup> /h | 54          | ≥ 2          |
|          | 裏地: 水蒸気係数                        | mg/cm <sup>2</sup>    | 288         | ≥ 20         |
| インソール    | SIフォームフットベッド                     |                       |             |              |
|          | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき                  | 25600/12800 | 25600/12800  |
| ランニングソール | PU                               |                       |             |              |
|          | アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレロス)             | mm <sup>3</sup>       | 91          | ≤ 150        |
|          | アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール              | フリクション                | 0.47        | ≥ 0.28       |
|          | アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット             | フリクション                | 0.51        | ≥ 0.32       |
|          | アウトソール滑り止め SRB: ヒール              | フリクション                | 0.20        | ≥ 0.13       |
|          | ランニングソールの耐滑性 SRB: フラット           | フリクション                | 0.24        | ≥ 0.18       |
|          | 帯電防止値                            | メガオーム                 | 408         | 0.1 - 1000   |
|          | ESD値                             | メガオーム                 | N/A         | 0.1 - 100    |
|          | ヒールエネルギー吸収                       | J                     | 29          | ≥ 20         |
| トゥーキャップ  | スチール                             |                       |             |              |
|          | 耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)      | mm                    | N/A         | N/A          |
|          | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)      | mm                    | N/A         | N/A          |
|          | 耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)      | mm                    | 17.5        | ≥ 14         |
|          | 耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)      | mm                    | 19          | ≥ 14         |

サンプル数:  
当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com