

Light

FITZ S1 P

Ademende, lichtgewicht en lage S1P veiligheidsschoen

Fitz is een van de meest ademende veiligheidsschoenen op de markt, speciaal ontworpen om langdurig comfort te garanderen in warme werkomstandigheden. Het ademende bovenmateriaal voert vocht af en creëert een verkoelend effect waarvoor je voeten dankbaar zullen zijn, terwijl het lichtgewicht ontwerp en het uitneembare SJ foam voetbed ook hun steentje bijdragen aan het comfort. Bovendien voldoet Fitz aan alle S1P veiligheidseisen. Met kenmerken als een stalen neus en tussenzool en een slip- en brandstofbestendige buitenzool waarmee je in alle veiligheid kan werken.

Bovenmateriaal	Gebreid textiel
Binnenvoering	Mesh
Binnenzool	SJ foam zool
Tussenzool	Staal
Loopzool	PU
Top	Staal
Categorie	S1 P / ESD, SRC
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.605 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



GRY



BLK



115



NAV



Ademend bovenwerk

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.

**SRC**

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



Stalen veiligheidsneus

Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



SJ FOAM

Uitneembaar comfortabel
antistatisch voetbed dat zorgt
voor pasvorm, geleiding en
optimale schokabsorptie in
hiel en voorvoet. Ademend en
vochtabsorberend.



Stalen tussenzool

Perforatiebestendige stalen
tussenzolen zijn gemaakt
van roestvrij of gecoat staal
en voorkomen dat scherpe
voorwerpen vanaf de buitenzool
doordringen.

Industrieën:
Automobielsector, Bouw, Logistiek, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Gebreid textiel			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	37	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	88	≥ 15
Binnenvoering	Mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	54	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	288	≥ 20
Binnenzool	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Loopzool	PU			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	91	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.47	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.51	≥ 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.20	≥ 0.13
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	wrijving	0.24	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	408	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Top	Energieabsorptie van de hiel	J	29	≥ 20
	Staal			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	mm	17.5	≥ 14
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	mm	19	≥ 14

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com