



軽作業用、

## FLOW S1P MID

FLows1PM


スポーティなテキスタイル製ミッドカットメタルフリーESD  
安全靴

ドライな環境で優れた性能を発揮するCADOR S1Pセーフティ・シューズのメタルフリー・バージョン。FLOW S1P MIDはコンポジットセーフティトゥキャップとテキスタイルミッドソールでつま先の挟み込みや穴あきから保護し、ESDプロテクションと通気性の良いメッシュアッパーを採用しています。足首を保護する高めのデザイン。

アッパー	メッシュ
裏地	3D-メッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニング	PU/PU
ソール	
トウーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S1 P / ESD, SRC
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.620 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



**エアブレイズ技術**  
水分・温度管理システムにより、足をドライに保ち、最適な履き心地を提供します。



**静電気放電（ESD）**  
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



**SRC滑り抵抗**  
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



**取り外し可能なインソール**  
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



**コンポジット・セーフティ・ノーズ**  
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



**耐パンク性軽量**  
メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

## 産業分野:

組立, オートモーティブ, 食品・飲料, 産業分野, ロジスティクス

## エンバイロメント:

ドライ環境

## メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明		測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	メッシュ	mg/cm <sup>2</sup> / h	3.9	≥ 0.8
	上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	41	≥ 15
裏地	3D-メッシュ	mg/cm <sup>2</sup> / h	61.1	≥ 2
	裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	490	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド	しゅうき	25600/12800	25600/12800
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)			
ランニングソール	PU/PU	mm <sup>3</sup>	84	≤ 150
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	フリクション	0.36	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.37	≥ 0.32
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.14	≥ 0.13
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.19	≥ 0.18
	ランニングソールの耐滑性 SRB: フラット	フリクション	N/A	0.1 - 1000
	帯電防止値	メガオーム	39	0.1 - 100
	ESD値	メガオーム	J	≥ 20
	ヒールエネルギー吸収			
トゥーキャップコンポジット	コンポジット	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	15.0	≥ 14
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	19.0	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)			

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)