Ánh sáng

FLOW S1P MID

FLOWS1PM

Giày an toàn ESD không kim l t th ể **thao** a giày liền bản KADOR S1P trong môi hô ráo. FLOW S1P MID có mũi giày composite và giúp bảo v ệ ngón chân kh ỏi bị chèn ép và đâm thủn g, cũng như khả năng ch ố n g tĩnh điệ n (ESD) và thân giày bằn thoáng khí. Phiên bản cao h ơn có thêm khả năng bảo v ệ mắt cá chân.

BLU

Những vật liệu cao cấp hơn thép	Lướ
lót bên trong i 3D	lướ
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g ệt chống thủ	ng
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ ổng hợp	t
i Loạ	S1 P / ESD, SRC
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.620 kg
ẩn hiêu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

Công nghệ **Airblaze**
Hệ thống kiểm soát độ ẩm và i mái khi mang giày bên trong khô ráo và thoả

X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.

SRC
rước là trong những tính năng giày an toàn và giày bảo vệ SRC qua cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

lường **có** thể **tháo** rờ
Thay miếng lót giày thường xuyên h ặc miếng lót giày chỉnh hình riêng mái thoả

Mũi giày an toàn composite
Không kim i và nhiệt độ cao hoặc dẫn điện

Trọng lượng nhẹ chống **đâm** thủng
i, siêu linh hoạt và nhẹ chống đâm thủng. Bao phủ 100% bề mặt giày nhiệt

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Thự ờc phẩm & Đ Ngành công n g nghiệp , hậ

ường: **Môi** t
rư ờn mộ khô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩ cách hù hàng nhiệ g Không trên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l i **thép** Lư ớ **cao** cấp h ơn				
	Top: khả năng ngăn chặn ớ ơ	iờ mg/cm/g	3.9	? 0.8
	Top: hi nệ số ớ ơ	mg/cm2	41	? 15
ót bên trong	i **3D** l ư ớ			
	L ớp lót: ngăn chặn ớ ơ	iờ mg/cm/g	61.1	? 2
	lót: hi nệ số ớ ơ	mg/cm2	490	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x				
ệ m chân	Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ	**PU / PU**			
	Ch ố n g mài mòn (đế ngoài (	mm	84	? 150
a đế	ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.36	? 0.28
a đế	ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.37	? 0.32
a đế	ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.14	? 0.13
ậc đế	ngoài SRB: phẳng	ma sát	0.19	? 0.18
ị ch	ố Giá t g tĩnh điệ n	megaohm	N/A	0.1 - 1000
ị ESD	Giá t	megaohm	39	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượng gót chân ủ	J	27	? 20
Đ ướ n g hầ tợp				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	15.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	19.0	? 14

kích thước thép:

a chú ng tôi khuyến cáo bạn nên thay đổi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com