



Ảnh sáng

FLOW S1P MID TLS

FLAWS1PMTL

Giày an toàn ESD kiểu dáng thể thao, nửa chiều cao, không có khóa TLS

Giày FLOW S1P MID TLS có thiết kế giúp giảm chấn và chèn ép ngón chân. Có tính điện (ESD), thân giày bằng thép, khí và hệ thống thoát hơi nhanh chóng.

Những vật liệu cao cấp hơn	thép	Lưỡi
lót bên trong	3D	lưỡi
trong	ốp SJ	đế x
lưỡi	đế g	ệ chống thủng
ngoài	đ	PU / PU
u	Đứng dầm	ống hợp t
i	Loại	S1 P / ESD, SRC
	Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng	thép	0.626 kg
ấn	hầu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLU



TLS (Hệ thống khóa x)
Nhờ phần đóng TLS sáng tạo của Safety Jogger, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ bị thương tay và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay an toàn. Hệ thống TLS đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong những ưu điểm và thúc đẩy hiệu suất.

ất u

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

Biên tập, lĩnh vực công nghệ, Ngành công nghệ thông tin, h

ường: **Môi** t
rư ờn mộik h

Các hướng dân ba#o tri:

áo dài tay dài, chúng tôi khuyên bạn nên vẽ sinh giản thể ở gáy và bảo vệ chúng bằng cách phủ một lớp bảo vệ.

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Đầu tiên	K	EN ISO 20345	
Nhữ n g vật liệ u thép Lưỡi ở cao cấp hơn	Top: khả năng chống đâm	mm/cm/g	3.9	?	0.8	
	Top: liên kết chống trượt	mg/cm2	41		?	15
	Ốt bên trong	i 3D l ư ở				
		Lớp lót chống trượt	mm/cm/g	61.1	?	2
Trong Đổ p SJ đến	Lót: liên kết chống trượt	mg/cm2	490		?	20
	Đổ p SJ đến					
	ệ m chấ nhố n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800		25600/12800	
	Goài Đ	PU / PU				
Chống mài mòn ngoài (đến ngoài)		mm	84	?	150	
áo ngoài SRA gót chân		ma sát	0.6	?	0.28	
áo ngoài SRA Phần g		ma sát	0.37	?	0.32	
áo ngoài SRB gót chân		ma sát	0.14	?	0.13	
áo ngoài SRB phần g		ma sát	0.19	?	0.18	
riết ở giá tính điện n		megaohm	N/A		0.1 - 1000	
ri ESD Giá t		megaohm	39		0.1 - 100	
Hấp thụ năng lượng gót chân		J	27		?	20
Đỡ n g đầ vợt						
Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 100J)	mm	N/A		N/A		
Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A		N/A		
Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 200J)	mm	15.0		?	14	
Mũi giày an toàn chống nén (khả năng chịu sau khi nén 15kN)	mm	19.0		?	14	

kích thước thép:

a chú ý tới phần có chữ trên nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không cho bất cứ người nào mà không phép bằng văn bản tôi