

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

轻

FLOW S1P MID TLS

FLAWS1PMTL

运动型网布中帮非金属防静电安全鞋，带旋转纽扣装置

CADOR S1P 安全鞋的无金属版本。FLOW S1P MID TLS 采用复合材料鞋头和织物中底，可防止鞋头挤压和穿孔，还具有防静电保护和透气网眼鞋面。这款安全鞋采用了我们独创的扭锁系统，您只需轻轻一扭并锁上，便可瞬间紧固！

鞋面	透气网布
内里	3D 透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	非金属复合材料
等级	S1 P / ESD, SRC
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.626 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



TLS (扭锁系统)

Safety Jogger创新的TLS旋钮系带装置，可让您在任何情况下，用一只手快速收紧和松开安全鞋，即使您戴着安全手套。通过这种方式，Safety Jogger的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适，并使你能够更好发挥的产品。



BLU

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
装修, 汽车, 工业, 物流

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	透气网布			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	3.9	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	41	大于等于 15
内里	3D 透气网布			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	61.1	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	490	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米 ³	84	小于等于 150
	外底防滑性SRA：后跟	摩擦	0.6	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA：平底	摩擦	0.37	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB：后跟	摩擦	0.14	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB：平底	摩擦	0.19	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	N/A	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	39	0.1 - 100
	后跟吸能	J	27	大于等于 20
鞋头	非金属复合材料			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	15.0	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	19.0	大于等于 14

样品大小：

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com