SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Trung bình

FLOW S3 LOW S3S

FLOWS3LOW

Giày an toàn S3 ESD c ổ thấp **không kim** l ể **thao**

FLOW S3 là giày bảo h, d ộ khâm riêng cho các chuyên gia trong lĩnh vực giày composite, để g g thủn g, khả năng ch ố n g tĩnh điệ n (ESD) và đế ngoài giày này mang đế ê đáng tin cậ y. ế ch Thiế t k g nư ớ ở ộ g h oạt ộ ả m ư ớt và khô ráo.

BLK

Những vật liệu cao cấp hơn ổng hợp	nubuck t
lót bên trong i 3D	lưới
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g ệt chống thấ ng	ủ
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ ổng hợp	t
i Loạ	S3S / SR, SC, ESD, CI, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.600 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường ẩm cao và bẩn. Những đôi giày này cũng bảo vệ chống thủng đế và nghiền nát bàn chân.

SRC
Đ những tính năng quan trọng của giày bảo hộ SRC qua cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.

ường **có** thể **tháo** rờ
Thay miếng lót giày thường xuyên bằng miếng lót giày chỉnh hình riêng, mái vòm thoả

Công nghệ **Airblaze**
Hệ thống kiểm soát độ ẩm và mái khí mang đến hiệu quả hô hấp và thoả

Mũi giày an toàn composite
Không chứa kim loại và nhiệt hoặc dẫn điện

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Thự ờc cuố phẩm m & g, Ngành công n g hiệ ần p , hậ

ường: **Môi** t
rư ờn môi khô, Bề mặt cự c mị n ờn, môi ẩm ư ớt

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩ cáp hù hằng hiệ g Khô trên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g	ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
	Nhữ n g vật l iệu **nubuck** tợp **cao** cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm nước	iờ	mg/cm/g	2.2	? 0.8
	Top: hi nụ ệ số h ơ		mg/cm2	28	? 15
ót bên trong	i **3D** l ư ớ				
	L ớp lót: thấm nước	iờ	mg/cm/g	61.1	? 2
	lót: hi nụ ệ số h ơ		mg/cm2	490	? 20
rong	Đ ố p **SJ** đế x				
	ệ m chân: Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)		chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài	Đ **PU / PU**				
	Ch ố m ảm g m ế g đế ngoài (mài mòn)		mm	84	? 150
	Chư ố ợt c gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t		ma sát	0.36	? 0.31
	rư Cụ t cố ớt bả g - G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t		ma sát	0.37	? 0.36
	rư Cụ t SR G ố m + Glycerin - Trư ợt gót phía t		ma sát	0.24	? 0.19
	Chư ố ợt trên SR g G ố m + Glycerin - Trư ợt lùi v ề phía t		ma sát	0.27	? 0.22
	rị ch ố Giá t g tĩnh điệ n		megaohm	43.3	0.1 - 1000
	rị ESD Giá t		megaohm	39	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượ g gót chân ủ		J	26	? 20
	Đ ướ n g đầ tợp				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm	18.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		mm	22.0	? 14

kích thước thép:

a chú ng tôi khuyến cáo bạn nên thay giày nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com