SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Trung bình

FLOW S3 LOW TLS S3S

FLOWS3LTLS

Giày an toàn S3 ESD c i ổ thấp **không** g **kim** l ể **thao có khóa TLS**

a giày an toàn CAOOR S3 FLOW S3 chư ố ợt r g và có tính năng bảo v ệ ESD, mũi giày an toàn bằ n g vật l iệu composite, đế g n g đâm thủ n g và h ệ th ố n g khóa Twist Tight. Thích h ợp cho rư ờn g ẩm ư ớt và khô ráo.

Những vật liệu cao cấp hơn ồng hợp	nubuck t
lót bên trong i 3D	lướ
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g ệt chống thấ	Đ ung
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ ồng hợp	t
i Loạ	S3S / SR, SC, ESD, CI, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.602 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

BLK

TLS (Hệ thống **khóa** x Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Safety Jogger , bạn có thể giày an toàn a mình ngay tay và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay a cần. Bây, hệ thống TLS đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp và thúc đẩy ất u hiệu s

X ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn chặn tia lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.

Công nghệ **Airblaze** Hệ thống kiểm soát độ ẩm và mái khí mang lại hiệu quả và thoả

lưỡng **có** thể **tháo** rờ Thay miếng lót giày thường xuyên lót giày chỉnh hình riêng mái thoả

Mũi giày an toàn composite Không kim i và nhiệt hoặc dẫn điện

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Thự ờ cuộc sống & Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn môi khô, Bề mặt cự c mịn ờn, môi ẩm ư ớt

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩ cáp hù hợp nhiệ g Khô giữ trên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l iệu **nubuck** tợp **cao** cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm nước	mg/cm/g	2.2	? 0.8
	Top: hi nệ số h ơ	mg/cm2	28	? 15
ót bên trong	i **3D** l ư ớ			
	L ớp lót: thấm nước	mg/cm/g	61.1	? 2
	lót: hi nệ số h ơ	mg/cm2	490	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x				
ệ m chân	Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ	**PU / PU**			
	Ch ố m mài mòn ngoài (	mm	400	? 150
	Chư ố ớt trc gớt bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót lùi v ề phía t	ma sát	0.36	? 0.31
	rư Cột cố ớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t	ma sát	0.37	? 0.36
	rư Cột SR G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	ma sát	0.24	? 0.19
	Chư ố ớt trc SR g G ố m + Glycerin - Trư ớt lùi v ề phía t	ma sát	0.27	? 0.22
	rị ch ố Giá t g tĩnh điệ n	megaohm	43.3	0.1 - 1000
	rị ESD Giá t	megaohm	39	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượng gót chân ủ	J	26	? 20
Đ ướ n g hầ tợp				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	18.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	22.0	? 14

kích thước thép: 42

a chúng tôi khuyến cáo bạn nên thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com