

U#or

FLOW EH LOW SB

FLOWSBPLEH

F#r# metal, sportiv #i confortabil, cu talp# joas#, cu func#ie EH

Înc#l##minte de siguran## f#r# metal, cu vârf compozit u#or. FLOW EH ofer# protec#ie împotriva pericolelor electrice (EH), ceea ce înseamn# c# talpa exterior# este izolatoare de electricitate, evitând electrocutarea. Datorit# p#r#ii superioare respirabile, absorb#iei de energie la nivelul c#lcâiului #i al antepiciorului #i a t#lpii exterior# rezistente la alunecare, ulei #i combustibil, FLOW combin# confortul #i protec#ia într-unul singur.

Partea superioar#	Plas#
C#ptu#eal#	3D-Plas#
Talp# interior#	Talp# din spum# SJ
Talp# exterior#	PU/PU
Toecap	Compozit
Categoria	SB / P, SRC, E, FO, EH
Gama de dimensiuni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Greutatea e#antionului	0.592 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011




BLK



plas# 3D

Plas# tridimensional# produs# la distan## pentru a asigura o gestionare sporit# a umidit##ii #i a temperaturii.



Partea superioar# respirabil#

Gestionarea sporit# a umidit##ii #i a temperaturii pentru un confort sporit al purt#torului.




Bombeu din material compozit

F#r# metale #i u#or, f#r# conductivitate termic# sau electric#



Pericol electric (EH)

Înc#l##minte de siguran## cu grad de risc electric (EH) are talp# neconductive. Ca surs# secundar# de protec#ie, acestea reduc poten#ialul de #ocuri electrice în condi#ii uscate.



Absorb#ie de energie la nivelul antepiciorului

Absorb#ia de energie din antepicior reduce impactul s#riturilor sau al alerg#rii asupra corpului purt#torului.



Absorb#ia energiei de pe c#lcâi

Absorb#ia energiei de pe c#lcâi reduce impactul s#riturilor sau al alerg#rii asupra corpului purt#torului.

Industrii:
Asamblare, Automotive, Industrie

Mediile:
Mediu uscat, Suprafe#e extrem de alunecoase

Instruc#iuni de #ntre#inere:
Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# #i cur##a#i #n mod regulat #i s# #i proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici #n apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioar#	Plas#			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm ² /h	3.9	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm ²	41	# 15
C#ptu#eal#	3D-Plas#			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm ² /h	61.1	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm ²	490	# 20
Talp# interior#	Talp# din spum# SJ			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talp# exterior#	PU/PU			
	Rezisten#a la abraziune a t#lp#ii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	84	# 150
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRA: c#lc#i	fric#iune	0.36	# 0.28
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRA: plat	fric#iune	0.37	# 0.32
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRB: c#lc#i	fric#iune	0.14	# 0.13
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRB: plat	fric#iune	0.19	# 0.18
	Valoarea antistatic#	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorb#ia energiei de pe c#lc#i	J	27	# 20
Toecap	Compozit			
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la compresie a v#rfului (spa#iu liber dup# compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 200J)	mm	15.0	# 14
	Rezisten#a la compresie a v#rfului (spa#iu liber dup# compresie 15kN)	mm	19.0	# 14

Dimensiunea e#antionului:

Pantofii no#tri sunt #n continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt #nregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse #n niciun format, f#r# acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com