



Ảnh sáng

FLOW EH LOW SB

FLAWSBPLEH

C# th#p không có kim lo#i, ki#u dáng th# thao và tho#i mái v#i ch#c n#ng EH

Giày an toàn FLOW EH không ch#a kim lo#i có m#i giày composite nh# và b#o v# ch#ng l#i các m#i nguy hi#m v# #i#n nh# ## ngoài cách #i#n. Thân giày thoáng khí, gót và m#i giày h#p th# n#ng l#ng, cùng ## ch#ng tr#t, ch#ng d#u và ch#ng nhiên li#u ##m b#o s# tho#i mái và an toàn t#i #u.

Nh#ng v#t li#u cao c#p h#n	L##i thép
l#p lót bên trong	l##i 3D
## trong	## x#p SJ
## ngoài	PU / PU
##ng ##u	t#ng h#p
Lo#i	SB / P, SRC, e, FO, H#
Ph#m vi kích th#cc	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
tr#ng l#ng thép	0.592 kg
tiêu chu#n hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



l##i 3D

L##i kho#ng cách ##c s#n xu#t ba chi#u ## #i#u ch#nh nhi#t ## và ## #m t#t h#n.




Ph#n trên thoáng khí

T#ng ## #m và ki#m soát nhi#t ## ## mang l#i c#m giác tho#i mái khi m#c lâu h#n.




M#i giày an toàn composite

Không ch#a kim lo#i và nh#, không d#n nhi#t ho#c d#n #i#n



Nguy hi#m v# #i#n (EH)

Giày an toàn có kh# n#ng ch#ng l#i các m#i nguy hi#m v# #i#n (EH) có ## ngoài không d#n #i#n. Là ngu#n b#o v# th# c#p, chúng làm gi#m nguy c# b# #i#n gi#t trong #i#u ki#n khô ráo.



H#p th# n#ng l#ng cho bàn chân tr#cc

S# h#p th# n#ng l#ng c#a bàn chân tr#cc làm gi#m tác ##ng c#a vi#c nh#y ho#c ch#y lên c# th# ng#i mang.



h#p th# gót chân

S# h#p th# n#ng l#ng # gót chân làm gi#m tác ##ng c#a vi#c nh#y ho#c ch#y lên c# th# ng#i mang.

Công nghiệp:
Biên tập, lĩnh vực ô tô, Ngành công nghiệp

Môi trường:
môi trường khô, Bề mặt cứng

Các hướng dẫn bảo trì:
Kéo dài tuổi thọ của giày, chúng tôi khuyên bạn nên sinh giày thường xuyên và bảo chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không phải giày trên lò xo hoặc ngón nhún.

Số miêu tả	Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhúng vót liêu cao cấp Lưỡi thép			
Top: khe ngang thủng hời	mg/cm/giày	3.9	≤ 0.8
Top: hời sời hời	mg/cm2	41	≤ 15
Lớp lót bên trong Lưỡi 3D			
Lớp lót: thủng hời	mg/cm/giày	61.1	≤ 2
lót: hời sời hời	mg/cm2	490	≤ 20
Chống xẹp SJ			
Chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
Chống ngoài PU / PU			
Chống mài mòn ngoài (giảm thiểu)	mm	84	≤ 150
Chống trượt trên bề mặt ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.36	≤ 0.28
Chống trượt trên bề mặt ngoài SRA: Phế	ma sát	0.37	≤ 0.32
Chống trượt trên bề mặt ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.14	≤ 0.13
Chống trượt trên bề mặt ngoài SRB: Phế	ma sát	0.19	≤ 0.18
Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	N/A	0.1 - 1000
Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
Hệ thống chống nước của gót chân	J	27	≤ 20
Chống hời			
Mũi giày an toàn chống va đập (khoảng cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
Nẹp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
Mũi giày an toàn chống va đập (khoảng cách sau va đập 200J)	mm	15.0	≤ 14
Mũi giày an toàn chống nén (khoảng hở sau khi nén 15kN)	mm	19.0	≤ 14

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, để liệu kế thuật trên có thể thay đổi. Tên của sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.



www.safetyjogger.com