

SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



빛

FLUX S1PS SANDAL

FLUXS1PSAN

가볍고 세척이 쉬운 메탈 프리 샌들

FLUX S1PS 샌들은 건조한 환경에서 가벼운 작업을 위한 안전 샌들입니다. 미끄럼 방지 PU/PU 아웃솔, 로리카 갑피, 금속이 없는 천공 방지 미드솔, 가벼운 나노카본 안전 토캡, 내구성이 뛰어난 안전 토캡으로 구성되어 있습니다. 벨크로 조임으로 빠르고 쉽게 신고 벗을 수 있습니다.

갑피 소재	Lorica
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 폼 밑창
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	PU / PU
Top	나노탄소
카테고리	S1 PS / SR, FO, ESD
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.502 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



WHT

나노 카본 안전 코
초경량 하이테크 소재로, 금속이 없어 열이나 전기 전도가 발생하지 않습니다.

통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.

미끄럼 저항 (SR)
이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC 용어를 대체합니다. SR은 비누와 기름으로 오염된 타일에 대해 슬립 테스트를 수행했음을 의미합니다.

정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.

금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.

Lorica
로리카는 뛰어난 강도와 내구성을 제공하는 고품질 합성 극세사 섬유입니다. 물, 기름, 얼룩을 차단하고 엄격한 HACCP 위생 기준을 충족합니다.

산업 분야:
어셈블리, 물류, 자동차, 산업

주변 환경:
건조한 환경, 고르지 않은 표면, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
굽피 소재			
Lorica			
윗면: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	1.80	≥ 0.8
윗면: 수증기 계수	mg/cm ²	17	≥ 15
내부 안감			
재활용 메쉬			
안감: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	49.8	≥ 2
안감: 수증기 계수	mg/cm ²	398.8	≥ 20
깔창			
SJ 폼 밀창			
풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
러닝 솔			
PU / PU			
아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	40.9	≤ 150
기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	마찰	0.49	≥ 0.31
기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄러짐	마찰	0.48	≥ 0.36
SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	마찰	0.30	≥ 0.19
SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄러짐	마찰	0.25	≥ 0.22
정전기 방지 값	메가옴	18.7	0.1 - 1000
ESD 값	메가옴	5.2	0.1 - 100
뒤꿈치의 에너지 흡수	J	30	≥ 20
Top			
나노탄소			
내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	mm	N/A	N/A
내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)	mm	N/A	N/A
내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	mm	15.5	≥ 14
압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm	21.5	≥ 14

사이즈 스타일: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로도든 사용하거나 복제할 수 없습니다.