
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

FLUX S2 SLIP ON LOW

FLUXS2LOW

Scarpa antinfortunistica bassa, priva di parti metalliche, per l'industria alimentare

Scarpe antinfortunistiche leggere, prive di parti metalliche, con tomaia traspirante e facile da pulire. Comfort e protezione a lungo termine nel settore alimentare.

Materiale della tomaia	Lorica
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma di memoria SJ
Lamina	N/A
Suola	PU / PU
Puntale	Nano carbonio
Categoria	S2 / SR, FO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.463 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024


CO_2 7.71 kg



WHT



BLK



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



Lorica® vegano
Lorica® è una plastica high-tech con una morbidezza e una durata eccezionali. Protegge efficacemente da grassi animali, oli, benzina, disinfettanti e varie sostanze chimiche.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Isolamento a freddo (CI)
Le scarpe di sicurezza isolate (CI) mantengono i piedi caldi. Vengono indossate in ambienti freddi.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



Naso di sicurezza in nano carbonio
Materiale high-tech ultraleggero, senza metallo e senza conduzione termica o elettrica.

Industrie:
Alimentare, Ristorazione, Pulizia, Chimica, Medico, Industria

Ambienti:
Ambiente freddo, Ambiente umido, Ambiente secco

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Lorica**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8		mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15		mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2		mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20		mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma di memoria SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800		cicli
Suola	**PU / PU**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150		mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31		attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36		attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19		attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22		attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000		MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100		MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20		J
Puntale	**Nano carbonio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A		mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A		mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14		mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14		mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	5.44	kg
Confezione	0.12	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	7.71 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	10%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.