
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

FLUX S2 SLIP ON LOW

FLUXS2LOW

Încălțăminte de protecție joasă, fără metale, pentru industria alimentară

Încălțăminte de protecție ușoară, fără componente metalice, de tip slip-on, cu o parte superioară respirabilă și ușor de curățat, pentru confort și protecție de durată în mediile din industria alimentară.

Partea superioară	Lorica
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Branț cu spumă de memorie SJ
Talpă intermediară	N/A
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Nano carbon
Categoria	S2 / SR, FO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.463 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.71 kg




WHT



BLK

CE · WPA · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID



Pantof de lucru
Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



Vegan Lorica®
Lorica® este un material sintetic de înaltă tehnologie cu o moliciune și durabilitate excelente. Protejează eficient împotriva grăsimilor animale, uleiurilor, benzinei, dezinfectanților și a unei varietăți de substanțe chimice.



Descărcarea electrostatică (ESD)
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Izolat la rece (CI)
Încălțămintea de siguranță izolată la rece (CI) vă menține picioarele calde. Se poartă în medii reci.



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



Protecție boșbeu din nano carbon
Material ultraușor de înaltă tehnologie, fără metale și fără conductivitate termică sau electrică.

Industrii:
Alimente și băuturi, Catering, Curățenie, Produse chimice, Medical, Industrie

Mediile:
Mediu rece, Mediu umed, Mediu uscat

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Lorica**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8		mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15		mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2		mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20		mg/cm^2
Talpă interioară	**Branț cu spumă de memorie SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800		cicluri
Talpă exterioară	**PU/PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150		mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31		frictiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36		frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19		frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22		frictiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000		MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100		MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20		J
Toecap	**Nano carbon**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A		mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A		mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14		mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14		mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	5.44	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		7.71 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	10%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.