
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

# FLUX S2 SLIP ON LOW

FLUXS2LOW

**适用于食品行业的低帮、无金属安全鞋**

这款轻便、不含金属的套脚式安全鞋，鞋面透气且易于清洁，可在食品生产环境中提供持久的舒适感和防护。

$CO_2$ 7.71 kg


| | |
|---|---|
| 鞋面 | Lorica |
| 内里 | 环保透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 记忆泡棉鞋垫 |
| 中底 | 不适用 |
| 大底 | 聚氨酯PU/聚氨酯PU |
| 鞋头 | 碳纤维 |
| 等级 | S2 / SR, FO, CI, ESD |
| 大小范围 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| 样品重量 | 0.463 kg |
| 标准 | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |



BLK



WHT



**不含金属**
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。




**Vegan Lorica®**
Lorica®是一种高科技合成材料，具有优异的柔软性和耐久性。 有效防止动物脂肪、油类、汽油、消毒剂和各种化学品的侵害。



**静电放电(ESD)**
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



**防寒性（CI）**
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。



**耐燃油性**
外底耐燃油性



**纳米碳包鞋头**
超轻高科技材料，不含金属，无导热性或导电性。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## 工业:
食品及饮料，餐饮，清洁，化学，医学，工业

## 环境:
寒冷环境，潮湿环境，干燥环境

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

## 测试结果:

| | 描述 | EN ISO 20345 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **Lorica** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 大于等于 0.8 | | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 大于等于 15 | | 毫克/平方厘米 |
| **内里** | **环保透气网布** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 大于等于 2 | | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 大于等于 20 | | 毫克/平方厘米 |
| **鞋垫** | **SJ 记忆泡棉鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 25600/12800 | | 转数 |
| **大底** | **聚氨酯PU/聚氨酯PU** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 小于等于 150 | | 毫米³ |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 大于等于 0.31 | | 摩擦 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 大于等于 0.36 | | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 大于等于 0.19 | | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动 | 大于等于 0.22 | | 摩擦 |
| | 防静电值 | 0.1 - 1000 | | 兆欧 |
| | ESD值 | 0.1 - 100 | | 兆欧 |
| | 后跟吸能 | 大于等于 20 | | J |
| **鞋头** | **碳纤维** | | | |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J） | N/A | | 毫米 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN） | N/A | | 毫米 |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J） | 大于等于 14 | | 毫米 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN） | 大于等于 14 | | 毫米 |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

## 生态足迹:

| | 描述 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|
| **二氧化碳排放量** | | | |
| | 材料 | 5.44 | kg |
| | 包装 | 0.12 | kg |
| | 生产 | 1.90 | kg |
| | 运输 | 0.26 | kg |
| | | | **7.71 kg CO2/双** |

| | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| **再生材料占比** | | |
| | Product | 10% |
| | 包装 | 99% |

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。