
SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



Medium

FLUX S2 SLIP ON LOW

FLUXS2LOW

适用于食品行业的低帮、无金属安全鞋

这款轻便、不含金属的套脚式安全鞋，鞋面透气且易于清洁，可在食品生产环境中提供持久的舒适感和防护。

CO_2 7.71 kg


鞋面	Lorica
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫
中底	不适用
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	碳纤维
等级	S2 / SR, FO, CI, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.463 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



WHT



BLK



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



Vegan Lorica®
Lorica®是一种高科技合成材料，具有优异的柔软性和耐久性。 有效防止动物脂肪、油类、汽油、消毒剂和各种化学品的侵害。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。



耐燃油性
外底耐燃油性



纳米碳包鞋头
超轻高科技材料，不含金属，无导热性或导电性。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
食品及饮料，餐饮，清洁，化学，医学，工业

环境:
寒冷环境，潮湿环境，干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**Lorica**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8		毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15		毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2		毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20		毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 记忆泡棉鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800		转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150		毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31		摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36		摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19		摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22		摩擦
	防静电值	0.1 - 1000		兆欧
	ESD值	0.1 - 100		兆欧
	后跟吸能	大于等于 20		J
鞋头	**碳纤维**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A		毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A		毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14		毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14		毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	5.44	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			7.71 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	10%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。