



Medium

FLUX S3S LOW TLS

FLUXS3SLTL

Lightweight comfortable and metal-free S3S low-cut with TLS closing

플렉스 S3S 로우 TLS는 합성 누백 갑피로 방수 기능과 내구성을 갖춘 로우 안전화입니다. 나노 카본 안전 토 캡, 금속이 없는 천공 방지 미드솔, 클리트가 있는 PU 아웃솔로 건조하고 습하며 미끄러운 표면에서 확고한 접지력을 제공합니다. 쉽고 빠르게 조절할 수 있는 TLS 클로저 시스템이 특징입니다.

갑피 소재	TPU, 합성 누백
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 메모리 폼 풋베드
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	PU / PU
Top	나노탄소
카테고리	S3S / SR, SC, FO, ESD, CI
크기 범위	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
스틸 무게	0.546 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK




TLS(트위스트 잠금 시스템)
Safety Jogger의 혁신적인 TLS 클로저 덕분에 안전화를 순식간에 신고 벗을 수 있습니다. 안전 장갑을 착용한 상태에서도 한 손으로, 어떤 상황에서도 가능합니다. 이러한 방식으로 TLS 시스템은 빠르고 안전하며 간편한 정밀 피팅을 보장합니다. 더욱 편안하고 향상된 성능을 제공합니다.



미끄럼 저항(SR)
이전에 사용되던 **SRA+SRB=SRC** 용어를 대체합니다. SR은 비누와 기름으로 오염된 타일에 대해 슬립 테스트를 수행했음을 의미합니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.



스커프 캡(SC)
무릎을 꿇을 때 등 갑피 소재의 마모를 줄이고 안전화의 사용성을 연장하기 위해 안전 발가락 캡을 덮는 별도의 테스트를 거친 소재를 사용했습니다.



나노 카본 안전 코
초경량 하이테크 소재로, 금속이 없어 열이나 전기 전도가 발생하지 않습니다.

산업 분야:

어셈블리, 자동차, 케이터링, 청소, 음식 및 음료, 산업, 물류

주변 환경:

건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:

신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
갑피 소재			
TPU, 합성 누벅			
윗면: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	2.3	≥ 0.8
윗면: 수증기 계수	mg/cm ²	19.9	≥ 15
내부 안감			
재활용 메쉬			
안감: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	49.8	≥ 2
안감: 수증기 계수	mg/cm ²	398.8	≥ 20
깔창			
SJ 메모리 폼 풋베드			
풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
러닝 솔			
PU / PU			
아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	40.9	≤ 150
기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	마찰	0.49	≥ 0.31
기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	마찰	0.48	≥ 0.36
SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	마찰	0.30	≥ 0.19
SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	마찰	0.25	≥ 0.22
정전기 방지 값	메가옴	18.7	0.1 - 1000
ESD 값	메가옴	5.2	0.1 - 100
뒤꿈치의 에너지 흡수	J	30	≥ 20
Top			
나노탄소			
내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	mm	N/A	N/A
내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)	mm	N/A	N/A
내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	mm	15.5	≥ 14
압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm	21.5	≥ 14

사이즈 스타일: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.