Trung bình

FLUX S3S MID

FLUXS3SMID

Lightweight comfortable and metal-free S3S mid-cut

Giày bảo h giày FLUX S3S MID là ên làm t ừ da nubuck tợp , có khả năng ch ố n g nư ớc và độ b ề n cao. Giày có mũi bảo v ệ bằn g nanocarbon, đế gn g đâm thủn g không chứa kim Giá i nhớ ỏ giúp bám chắc trên các b ề mặt khô, ư ớt và tăng cư ờn g khả năng thoáng khí.

BLK

Những vật liệu cao cấp hơn ống nubuck t	
i tái chế lướ	
ệm chân SJ Memory Foam	
ệt chống thấ ung	
	PU / PU
	Nanocarbon
	S3S / SR, SC, ESD, CI, FO
	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
	0.568 kg
	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

Kim |
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia giày.

(SR) Chống t đây SRA ESD SRC SR có nghĩa là phép thử thích xà phòng và dầ

X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa gắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.

Nắp **Scuff (SC)**
Vật liệu che phủ mũi giày đã được thử nghiệm riêng bảo mòn vật liệu trên (ví dụ: khi quỳ) và mở rộng giày an toàn

Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ giày lâu hơn.

Mũi giày an toàn bằng **nano-carbon**
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, kim |

Công nghiệp n:

Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, phục vụ ăn uố ạch g, làm sồ cuớ hẩm & Ngành công n g hiệ ăn p , hậ

ường: Môi t

rư ờn môi khô, Bề mặt cự c mịn , b ề mặt không bằn g phẳn ờng môi ẩm ư ớt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t Đa giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẩ cápbù hằn nhiệ Không trên lò s

	Sự miêu t ả	ơn vị đo l ờ	Đ ờn g ế t K ả u q	EN ISO 20345
Nhữ n g vật l iệu nubuck tợp cao cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm nước	mg/cm/g	2.3	? 0.8
	Top: hi nệ số	mg/cm2	19.9	? 15
ót bên trong	i tái th ế			
	L ớp lót: thấm nước	mg/cm/g	49.8	? 2
	lót: hi nệ số	mg/cm2	398.8	? 20
rong Đ ệ m chân SJ Memory Foam				
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
goài Đ	PU / PU			
	Ch ố ma sát tĩnh (mài mòn)	mm	40.9	? 150
	Chư ớt trc gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót v ề phía t	ma sát	0.49	? 0.31
rư	Cột cố ớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t	ma sát	0.48	? 0.36
rư	Cột SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	ma sát	0.30	? 0.19
	Chư ớt trc SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt lùi v ề phía t	ma sát	0.25	? 0.22
rị ch ố	Giá t g tĩnh điệ n	megaohm	18.7	0.1 - 1000
rị ESD	Giá t	megaohm	5.2	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ự gót chân củ	J	30	? 20
Đ ứ n g đầ	Nanocarbon			
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oả n g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oả n g cách sau va đập 200J)	mm	15.5	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oả n g h ở sau khi nén 15kN)	mm	21.5	? 14

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com