SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



Light

FLUX S3S SLIP ON MID

FLUXS3SSOM

食品業界向けの高さのある、金属不使用の安全靴

食品業界向けの金属不使用のミドルカットS3安全靴です。軽量なつま先キャップ、お手入れが簡単なロリカ製アッパー、そして通気性に優れた快適な履き心地を備えています。

アッパー	ロリカ
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJメモリーフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	ナノカーボン
カテゴリー	S3S / SR, FO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.535 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE / SR / FO / SRA / ESD / WPA / CI / 3FIT SYSTEM / NESKRID


CO2 8.77 kg



BLK



WHT



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



ロリカ
ロリカは、優れた強度と耐久性を備えた高品質の合成マイクロファイバーです。水、油、汚れをはじき、HACCPの厳しい衛生基準を満たしています。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



コールドインシュレーション（CI）
足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



ナノカーボンセーフティノーズ
超軽量ハイテク素材、熱や電気の伝導がないメタルフリー。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
食品・飲料, ケータリング, クリーニング, ケミカル, メディカル, 産業分野

エンバイロメント:
湿潤環境, ドライ環境, 低温環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**ロリカ**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.8	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	16	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	86.31	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	691	mg/㎠
インソール	**SJメモリーフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	40.9	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.43	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.56	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.29	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.25	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	32.4	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	13	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	30	J
トゥーキャップ	**ナノカーボン**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	15	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	21.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	6.48	kg
	包装	0.13	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		8.77 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	9%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。