SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

FLUX S3S SLIP ON MID

FLUXS3SSOM

Hoge, metaalvrije veiligheidsschoen voor de voedingsindustrie

Metaalvrije halfhoge S3 veiligheidsschoenen voor de voedingsindustrie, met lichtgewicht neus, makkelijk te reinigen Lorica-bovenwerk en ademend comfort.

Bovenmateriaal	Lorica
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Memory Foam voetbed
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopzool	PU / PU
Top	Nanocarbon
Categorie	S3S / SR, FO, CI, ESD
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.535 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · SR · FO · SRC · ESD · WPA · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID


CO_2 8.77 kg



WHT



BLK



Metaalvrij
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



Lorica
Lorica is een hoogwaardige synthetische microvezel die uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid biedt. Het stoot water, olie en vlekken af en voldoet aan de strenge HACCP-hygiënenormen.



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Cold insulated (CI)
Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.



Olie- & brandstof bestendig
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



Nano-carbon veiligheidsneus
Ultralicht hightech materiaal, metaalvrij zonder thermische of elektrische geleiding.

Industrieën:
Voedsel & dranken, Catering, Schoonmaak, Chemie, Medisch, Industrie

Omgeving:
Natte omgeving, Droge omgeving, Koude omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Lorica**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	1.8	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	16	mg/cm^2
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	86.31	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	691	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Memory Foam voetbed**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU / PU**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	40.9	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.43	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.56	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.29	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.25	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	32.4	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	13	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	30	J
Top	**Nanocarbon**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	15	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	21.5	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	6.48	kg
	Verpakking	0.13	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.77 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	9%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.