



Uşor

FREEDOM S1PS LOW TLS

FYTS1PSLT

Încălţăminte de siguranţă inovatoare şi extrem de confortabilă, cu vârf anatomic şi sistem de închidere TLS

Toate beneficiile şi libertatea pantofului de siguranţă FREEDOM S1PS, acum cu Twist Lock System (TLS) pentru închidere rapidă şi uşoară cu o singură mână - chiar şi cu mănuşi. Bucuraţi-vă de o potrivire perfectă în câteva secunde, cu aceeaşi talpă anatomică, performanţă şi confort respirabil, uşor şi fără metal.

Partea superioară	Textile
Căptuşeală	3D-Plasă
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Neţesute
Talpă exterioară	ETPU/CAUCIUC
Toecap	Nano carbon
Categoria	S1 PS / SR, SC, ESD, HI, CI, FO, HRO
Gama de dimensiuni	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Greutatea eşantionului	0.545 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024




BLK



Plasă 3D

Plasă tridimensională produsă la distanţă pentru a asigura o gestionare sporită a umidităţii şi a temperaturii.



Absorbţie de energie la nivelul antepiciorului

Absorbţia de energie din antepicior reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



Absorbţia energiei de pe călcâi

Absorbţia energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidităţii şi a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.

Industrii:

Asamblare, Automotive, Industrie, Logistică

Mediile:

Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	Textile			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm² /h	32.71	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	262	≥ 15
Căptușeală	3D-Plasă			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm² /h	37.07	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	297	≥ 20
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Talpă exterioară	ETPU/CAUCIUC			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm³	114	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.47	≥ 0.31
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.45	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.35	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.32	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	42.6	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	20	0.1 - 100
Toecap	Absorbția energiei de pe călcâi	J	33	≥ 20
	Nano carbon			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	16.5	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	23.0	≥ 14

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com