

FREEDOM S3S LOW






Giày bảo h
chânphù h r

ộ c
mỗi

ổ thấp
óg làm viê

, mang giác như đi
c khắc n .g

lót bên trong	Chất liệu	Chất liệu
trong	Đ	Chất liệu
lớp	đế g	Anti-Puncture Nonwoven
ngoài	Đ	ETPU/CAO SU
u	Đứng đỡ	Nanocarbon
i	Loại	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
	Phạm vi kích thước	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
ng lượng thép		0.572 kg
ấn hấu chu		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Công nghiệp n:

Ngành công nghiệp, Biên tập, lĩnh vực công nghệ, phục vụ ăn uống và chăm sóc sức khỏe

ường: **Môi t**

ru' ờn **môi** **khô**, Bề mặt cự cmin' ờn, **môi** **đề** **mặt** **ấm** **áp**, b'ề mặt **không** b'ản g'phản g'

Các hướng dân ba#o tri:

áo dài t Da giầy, chúng tôi khuyên ban nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằ

SỰ MIÊU TẢ		ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG	THIẾT KẾ	EN ISO 20345
ẢNH HƯỞNG CỦA				
NHỮNG VẬT LIỆU TPU, SỢ CAO CẤP HƠN	Top: khả năng trượt	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	Top: liên kết	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
ĐƠN BÊN TRONG	Lớp lót	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
TRONG ĐỒ P	SJ	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
ĐƠN	ETPU/CAO SU	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
ĐƠN	Nanocarbon	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị
	đơn vị	đơn vị	đơn vị	đơn vị

kích thước thép: 42

a chú ý khi lái xe, hãy nhớ rằng: an toàn là ưu tiên hàng đầu. Safety Jogger đã được đăng ký và không thể sao chép. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900 1234 5678.