

Mediu

FREEDOM S3S LOW TLS

FYTS3SLTLS

Încălțăminte de protecție joasă cu tehnologia TLS, care oferă senzația de a merge desculț, pentru medii de lucru exigente

FREEDOM S3S LOW TLS este un model de pantof de protecție cu talpă joasă, în stil „barefoot”, dotat cu sistem de închidere TLS, vârf anatomic, sistem de tracțiune „Tiger Grip”, protecție ESD și vârf rezistent la uzură.

Partea superioară	Microfibre, TPU
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Material neșut rezistent la perforare
Talpă exterioară	ETPU/CAUCIUC
Toecap	Nano carbon
Categoria	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Greutatea eșantionului	0.571 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



Mersul ca și cum ai fi desculț

Capă anatomică pentru degetele piciorului: mers similar celui desculț, pentru o mișcare naturală și oboseală redusă.



Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Talpă exterioară rezistentă la căldură (HRO)

Talpă exterioară rezistentă la temperaturi ridicate de până la 300°C.



Tiger Grip-tehnologie

Talpă exterioară cu tehnologia Tiger Grip este cunoscută pentru rezistența la alunecare, capacitatea de a rezista la uzură și tracțiunea excelentă pe diverse suprafețe, chiar și pe cele umede și denivelate. Acestea sunt fabricate dintr-un compus exclusiv de cauciuc și prezintă modele și caneluri specifice pentru a îmbunătăți aderența și stabilitatea.



TLS (Sistem de blocare prin răsucire)

Închiderea inovatoare TLS a Safety Jogger vă permite să strângeți și să slăbiți rapid încălțăminte de siguranță cu o singură mână și în orice condiții, chiar și atunci când purtați mănuși de siguranță. TLS asigură o potrivire de precizie rapidă, sigură și ușoară, care oferă un confort sporit și vă permite să dați tot ce aveți mai bun.

Industrii:

Industrie, Asamblare, Automotive, Catering, Curățenie, Logistică, Construcții

Mediile:

Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Suprafețe calde, Mediu umed, Suprafețe inegale

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	Microfibre, TPU			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm² /h		≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²		≥ 15
Căptușeală	Plasă reciclată			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm² /h		≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²		≥ 20
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri		25600/12800
Talpă exterioară	ETPU/CAUCIUC			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm³		≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune		≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune		≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune		≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune		≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm		0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm		0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J		≥ 20
Toecap	Nano carbon			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm		N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm		N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm		≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm		≥ 14

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.