SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GA22 AGRI BOOT HIGH OB

GA22

Stivali da lavoro impermeabili in PVC alti

Stivali in PVC durevoli con suola esterna antiscivolo e protezione impermeabile. Ideali per l'agricoltura, il giardinaggio o la lavorazione degli alimenti.

Materiale della tomaia	SJ PVC
Fodera interna	Tricot
Soletta	N/A
Suola	PVC
Categoria	OB / SR
Gamma di dimensioni	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Peso del campione	0.770 kg
Normative	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.45 kg



Resistenza allo scivolamento (SR)
Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.



Impermeabile
Le calzature impermeabili impediscono ai liquidi di entrare nella scarpa.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.

Industrie:
Industria, Chimica, Pulizia, Alimentare

Ambienti:
Ambiente fangoso, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**SJ PVC**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	NA	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	NA	mg/cm^2
Fodera interna	**Tricot**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	NA	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	NA	mg/cm^2
Soletta	**N/A**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	NA	cicli
Suola	**PVC**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	139	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.36	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.37	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.23	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.26	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	NA	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	NA	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	NA	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	4.27	kg
	Confezione	0.03	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		6.45 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	0%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.