SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GA22 AGRI BOOT HIGH OB

GA22

PVC Waterdichte Werklaarzen Hoog

Duurzame PVC-laarzen met slipvaste buitenzool en waterdichte bescherming. Ideaal voor landbouw, tuinieren of voedselverwerking.

Bovenmateriaal	SJ PVC
Binnenvoering	Tricot
Binnenzool	N/A
Loopzool	PVC
Categorie	OB / SR
Maatbereik	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Gewicht staal	0.770 kg
Normering	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.45 kg



Slipweerstand (SR)
Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de sliptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.



Waterdicht (WR)
Waterdicht schoeisel voorkomt dat vloeistoffen in de schoen terechtkomen.



Metaalvrij
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.

Industrieën:
Industrie, Chemie, Schoonmaak, Voedsel & dranken

Omgeving:
Modderige omgeving, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**SJ PVC**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	NA	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	NA	mg/cm^2
Binnenvoering	**Tricot**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	NA	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	NA	mg/cm^2
Binnenzool	**N/A**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	NA	cycli
Loopzool	**PVC**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	139	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.36	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.37	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.23	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.26	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	NA	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	NA	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	NA	J

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	4.27	kg
	Verpakking	0.03	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		6.45 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	0%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.