SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GA22 AGRI BOOT HIGH OB

GA22

Wysokie wodoodporne buty robocze z PVC

Wytrzymałe buty z PVC z antypoślizgową podeszwą zewnętrzną i wodoodporną ochroną. Idealne do rolnictwa, ogrodnictwa lub przetwórstwa spożywczego.

Materiał cholewki	SJ PCV
Podszewka	Trykot
Wkładka	Nie dotyczy
Zewnętrzna podeszwa	PCV
Kategoria	OB / SR - odporność na poślizg
Zakres rozmiarów	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Waga próbki	0.770 kg
Normy	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.45 kg



Odporność na poślizg (SR)
Zastępuje poprzednio używany termin SRA+SRB=SRC. SR oznacza, że test poślizgu został przeprowadzony na płytkach pokrytych mydłem i olejem.



Wodoodporny (WR)
Wodoodporne obuwie zapobiega przedostawaniu się płynów do buta.



Bez metalu
Obuwie ochronne niezawierające metalu jest generalnie lżejsze niż zwykłe obuwie ochronne. Są również bardzo korzystne dla profesjonalistów, którzy muszą przechodzić przez wykrywacze metali kilka razy dziennie.

Branże:
Przemysł, Chemiczna, Czyszczenie, Żywność

Środowiska:
Zabłocone środowisko, Mokre środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**SJ PCV**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	NA	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	NA	mg/cm^2
Podszewka	**Trykot**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	NA	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	NA	mg/cm^2
Wkładka	**Nie dotyczy**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	NA	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**PCV**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	139	mm^3
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	≥ 0.31	0.36	tarcie
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	≥ 0.36	0.37	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	≥ 0.19	0.23	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	≥ 0.22	0.26	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	NA	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	NA	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	NA	J

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	4.27	kg
	Opakowanie	0.03	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		6.45 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	0%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.