SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GA22 AGRI BOOT HIGH OB

GA22

Botas de trabalho impermeáveis em PVC de cano alto

Botas de PVC duráveis com sola exterior antiderrapante e proteção à prova de água. Ideal para a agricultura, jardinagem ou processamento de alimentos.

Gáspea	SJ PVC
Forro	Tricô
Palmilha	N/A
Sola exterior	PVC
Categoria	OB / SR
Intervalo de tamanhos	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Peso da amostra	0.770 kg
Normas	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.45 kg



Antiderrapante (SR)
Substitui o termo anteriormente utilizado SRA+SRB=SRC. SR significa que o ensaio de deslizamento foi efectuado em ladrilhos contaminados com sabão e óleo.



À prova de água (WR)
O calçado à prova de água impede que os líquidos entrem no sapato.



Isento de metal
Geralmente, os sapatos de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar por detetores de metal várias vezes por dia.

Indústrias:
Indústria, Produtos químicos, Limpeza, Alimentos e bebidas

Ambientes:
Ambiente lamacento, Ambiente húmido

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**SJ PVC**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	NA	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	NA	mg/cm^2
Forro	**Tricô**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	NA	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	NA	mg/cm^2
Palmilha	**N/A**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	NA	ciclos
Sola exterior	**PVC**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	139	mm^3
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.31	0.36	fricção
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.36	0.37	fricção
	SR Slip Resistance - Cerâmica + glicerina - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.19	0.23	fricção
	Resistência ao deslizamento SR - Cerâmica + glicerina - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.22	0.26	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	NA	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	NA	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	NA	J

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	4.27	kg
	Embalagem	0.03	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		6.45 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	0%
	Embalagem	99%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.