



SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



Ánh sáng

GOBIEH EH LOW SB


GOBIEH

Giày an toàn thấp, được EH phê duyệt về độ bền và độ thoải mái cho chân đực

Giày bảo hộ GOBIEH Safety Jogger là giày bảo hộ có độ thấp hoàn hảo cho các ngành công nghiệp ghiệp vận tải xây dựng. Giày có khả năng chịu được S1P và SR, bảo vệ ngón chân và đế thép, cùng khả năng hấp thụ lực ở gót chân.

Những vật liệu cao cấp làm từ thép, Da Lưỡi

Chất liệu bên trong	Thép	Lưỡi
Đế	Ốp SJ	Đế x
Loại	SB / P, SRC, e, FO, HỒ	
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315	
Trọng lượng	0.630 kg	
Chứng nhận	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011	




Nguy hiểm về điện (EH)

Giày an toàn có khả năng chống lại nguy hiểm về điện (EH) có thể ngăn ngừa dòng điện đi qua cơ thể người, giảm thiểu nguy cơ bị điện giật.



SRC

Trong những tình huống trơn trượt và giày bảo hộ SRC giúp giảm thiểu nguy cơ trượt ngã và giảm thiểu nguy cơ bị thương.



Hấp thụ gót chân

Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân giúp giảm thiểu nguy cơ bị chấn thương hoặc chạy lên cơ thể người.



Thép

Giày bảo hộ được làm bằng thép để bảo vệ ngón chân khỏi bị đập hoặc va chạm.



Mũi giày an toàn bằng thép

Giày bảo hộ có mũi giày bằng thép để bảo vệ ngón chân khỏi bị đập hoặc va chạm.



S1P

Giày bảo hộ có khả năng hấp thụ năng lượng ở gót chân để giảm thiểu nguy cơ bị chấn thương hoặc chạy lên cơ thể người.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:
lĩnh vực ô tô, Xây dựng cần gNgành công n ghiệp p

Ường: Môi
rữ ỡn mớikhô

Cac hướng dân ba#o tri:
giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thữ ỡn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng cách cá nhân hàng ngày và

Sự miêu t ả	ơn vị đo l ử ỡn g	ể t K	EN ISO 20345
Nhữ n g vật i ệ thép, Da l ớ			
cao cấp h ỡn			
Top: khả năng trấnsố ớ	iờ mg/cm/g	2.2	? 0.8
Top: h i n ệ số ớ	mg/cm2	20	? 15
ót bên trong			
i thép Lư ớ			
L ớp lót: trấnsố ớ	iờ mg/cm/g	48.7	? 2
lót: h i n ệ số ớ	mg/cm2	389	? 20
rong Đ ố p SJ đ ế x			
ệ m chânĐ ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800

kích thước thép:

a chú ý: không nên có hình ảnh trên nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không phép bằng chứng tối



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com