

Легкие

## GOBI S1P

GOBIS1P

### Низкая защитная обувь S1P

Modern S1P safety shoes with suede leather upper, steel toe, memory foam comfort, and an abrasion-resistant scuff cap.

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Верх обуви        | Замша, Сетка                                                      |
| Подкладка         | Переработанная сетка                                              |
| Стелька           | Лежак из пены SJ Memory Foam                                      |
| Защитная стелька  | Метал                                                             |
| Подошва           | ПУ/ПУ                                                             |
| Подносик          | Метал                                                             |
| Категория         | S1 P / SR, SC, LG, FO, CI                                         |
| Диапазон размеров | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Вес образца       | 0.625 kg                                                          |
| Стандарты         | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                      |



NAV



BLK




#### Колпачок с потертостями (SC)

Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.



#### Сопротивление скольжению (SR)

Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



#### Подошва устойчива к воздействию МБС

Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



#### Ladder Grip (LG)

Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.



#### Пропускающий воздух, кожаный верх

Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



#### Холодная изоляция (CI)

Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.

Отрасли:  
Автомобильная, Строительство, Логистика, Производство, Сборка

Окружающая среда:  
Сухое место

Инструкция по обслуживанию:  
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

|            | Описание                                                                         | Единица измерения      | Результат   | EN ISO 20345 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| Верх обуви | <b>Замша, Сетка</b>                                                              |                        |             |              |
|            | Верх: паропроницаемость                                                          | мг/с м <sup>2</sup> /ч | 12.7        | ≥ 0.8        |
|            | Верх: коэффициент водяного пара                                                  | мг/с м <sup>2</sup>    | 101.6       | ≥ 15         |
| Подкладка  | <b>Переработанная сетка</b>                                                      |                        |             |              |
|            | Подкладка: паропроницаемость                                                     | мг/с м <sup>2</sup> /ч | 86.31       | ≥ 2          |
|            | Подкладка: коэффициент водяного пара                                             | мг/с м <sup>2</sup>    | 691         | ≥ 20         |
| Стелька    | <b>Лежак из пены SJ Memory Foam</b>                                              |                        |             |              |
|            | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)                         | циклы                  | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Подошва    | <b>ПУ/ПУ</b>                                                                     |                        |             |              |
|            | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)                                  | м м <sup>3</sup>       | 137         | ≤ 150        |
|            | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед      | Трение                 | 0.40        | ≥ 0.31       |
|            | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад     | Трение                 | 0.41        | ≥ 0.36       |
|            | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | Трение                 | 0.29        | ≥ 0.19       |
|            | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед      | Трение                 | 0.30        | ≥ 0.22       |
|            | Антистатический показатель                                                       | МегаОм                 | 33.6        | 0.1 - 1000   |
|            | Электростатический разряд (ESD)                                                  | МегаОм                 | N/A         | 0.1 - 100    |
|            | Поглощение энергии пяткой                                                        | J                      | 30          | ≥ 20         |
| Подносок   | <b>Метал</b>                                                                     |                        |             |              |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)                                    | мм                     | N/A         | N/A          |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)                                  | мм                     | N/A         | N/A          |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)                                    | мм                     | 15          | ≥ 14         |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)                                  | мм                     | 20.5        | ≥ 14         |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.