中等

HAVEN S3 SLIP ON S3S

HAVENS3SLP

柔软的 Nappa 皮革防滑鞋，采用Tiger Grip 技术大底

HAVEN S3 防滑鞋让您体验卓越的舒适性和安全性。它采用纳米碳鞋头、透气皮革鞋面和Tiger Grip 技术，是多种行业和环境的理想之选。

鞋面	头层皮
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	超高分子量聚乙烯防弹材料
大底	天然橡胶
鞋头	-
等级	S3S / SR, ESD, HI, CI, FO, HRO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.530 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

Tiger Grip-技术
采用Tiger Grip 技术的鞋底以其防滑性、耐磨损性以及在不同表面（即使是潮湿和不平整的表面）上的出色牵引力而闻名。鞋底采用独特的橡胶复合物，并设计有特定的图案和凹槽，以增强抓地力和稳定性。

纳米碳包鞋头
超轻高科技材料，不含金属，无导热性或导电性。

静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。

耐燃油性
外底耐燃油性

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
装修，餐饮，食品及饮料，工业，物流

环境:
极度湿滑表面，温暖表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**头层皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	1.25	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	18	大于等于 15
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	86.31	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	691	大于等于 20
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米³	106	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.40	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.53	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.24	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.33	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	96.3	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	6.2	0.1 - 100
	后跟吸能	J	21	大于等于 20
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	18.5	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	23.0	大于等于 14

样品大小:

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。