

Nặng

## HEKLA S3 LOW

HEKLAS3LOW

Giày da bảo hộ lao động n g đế ngoài  
cao su phủ h rư ớp mội ớg làm việ c khắc  
n ghiệ t

Safety Jogger HEKLAS3LOW có khả năng cách nhiệt t và  
lạnh, tay nắm bậc thang và mặt trên bằng da thoáng  
khí. Nó hoàn hảo cho các lĩnh vực c đòi h ỏi khả năng chịu  
khô ráo, mát m ẻ và an toàn.

Những vật liệu cao cấp hơn Da nguyên tấm

|               |                    |                                                                   |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| lót bên trong | ì thép             | Lưỡi                                                              |
| trong         | ớp SJ              | để x                                                              |
| iữa           |                    | Thép                                                              |
| ngoài         |                    | Cao su                                                            |
| u             | Đứng dầ            | Thép                                                              |
|               | Loại               | S3 / SR, SC, LG, CHÀO, C, FO, nhân s                              |
|               | Phạm vi kích thước | EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5<br>JPN 24-31.5 / KOR 250-315 |
| g lượng       | thép               | 0.768 kg                                                          |
| ấn            | hầu chu            | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                              |



BLK



Mặt trên bằng da thoáng khí  
Da tự nhiên được các ứng  
dụng linh hoạt



Độ nhiệt  
Được nhiệt độ cao lên đến  
300°C.



Cách nhiệt (HI)  
Giày bảo hộ cách nhiệt (HI)  
thường được mang trong môi  
trường nóng. Nó tăng nhiệt độ bên  
trong giày.



Cách điện lạnh (CI)  
Giày bảo hộ cách nhiệt (CI) đối  
chống được mặt trong giày.



Tay nắm bậc thang (LG)  
Đường viền được xác định đặc  
biệt để tăng thêm độ  
an toàn khi đứng trên thang.



Nắp Scuff (SC)  
Vật liệu che phủ mũi giày đã được  
thử nghiệm riêng biệt với vật  
liệu trên (ví dụ: khi quỳ) và mở  
rộng giày.

