



Heavy

HEKLA S3 MID

HEKLAS3MID

거친 작업 환경을 위한 발목 보호 및 프로파일 고무 밑창이 있는 풀 가죽 안전 부츠

Safety Jogger HEKLA AS3MID는 보온 및 보냉 기능, 사다리 그립, 통기성 가죽 갑피를 갖춘 다용도 안전화입니다. 까다로운 분야에 적합하며 발을 건조하고 시원하며 안전하게 유지해 줍니다.

갑피 소재 풀 그레이인 가죽

내부 안감 메시

깔창 SJ 품 밑창

중창 강철

러닝 솔 고무

Top 강철

카테고리 S3 / SR, SC, LG, 안녕, CI, FO, HRO, AN

크기 범위 EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5

JPN 24-31.5 / KOR 250-315

스틸 무게 0.895 kg

표준화 ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



단열(HI)
단열(HI) 안전화는 일반적으로 온도가 높은 환경에서 착용합니다.
신발 내부의 온도 상승을 제한합니다.



내열성 아웃솔
밑창은 최대 300°C의 고온을 견딜 수 있습니다.



래더 그립(LG)
사다리 위에서 있을 때 안전성을 높이기 위해 안전화의 축 부분에 특수하게 정의된 윤곽이 있습니다.



냉간 절연(CI)
단열(CI) 안전화는 발을 따뜻하게 유지합니다. 추운 환경에서 착용합니다.



스커프 캡(SC)
무릎을 꿇을 때 등 갑피 소재의 마모를 줄이고 안전화의 사용성을 연장하기 위해 안전 발가락 캡을 덮는 별도의 테스트를 거친 소재를 사용했습니다.



BLK

산업 분야:

건설, 석유 및 가스, 마이닝, 산업

주변 환경:

추운 환경, 건조한 환경, 진흙탕 환경, 고르지 않은 표면, 습한 환경, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:

신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
갑피 소재 풀 그레이인 가죽 윗면: 수증기 투과성 윗면: 수증기 계수	mg/cm ² / h mg/cm ²	1.12 16	≥ 0.8 ≥ 15
내부 안감 메시 안감: 수증기 투과성 안감: 수증기 계수	mg/cm ² / h mg/cm ²	32.98 264	≥ 2 ≥ 20
깔창 SJ 품 밀착 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔 고무 아웃솔 내마모성(부피 손실) 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼 SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼 정전기 방지 값 ESD 값 뒤꿈치의 에너지 흡수	mm ³ 마찰 마찰 마찰 마찰 마찰 메가옴 메가옴 J	128 0.47 0.51 0.20 0.24 4.5 N/A 40	≤ 150 ≥ 0.31 ≥ 0.36 ≥ 0.19 ≥ 0.22 0.1 - 1000 0.1 - 100 ≥ 20
Top 강철 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J) 내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN) 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J) 압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm mm mm mm	N/A N/A 20.0 24.0	N/A N/A ≥ 14 ≥ 14

사이즈 스틀:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com